

津泓富丙烯酸快干漆

产品名称	津泓富丙烯酸快干漆
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:津泓富 产地:天津 涂覆率:4
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

产品详情

如何使用丙烯酸快干漆

一是、看品牌，目前国内楼梯既有众多实力雄厚的大企业，也有许多转行过来的小作坊，价格比较低。

二是、看产品编码，国内大型的楼梯企业在每个产品都会有唯一编码，一般会在质量保证卡上注明，凭此可享受免费保养等售后服务。

三是、看生产工艺，正规厂家生产的楼梯所用的材料和各种材料之间的差异。

四是、看油漆工艺，手工小作坊的产品，往往采用甲醛含量高的廉价油漆，加上现场扫油漆，往往造成室内空气污染。

天津津泓富油漆公司具有一批具有多年实践经验的老科技人员,技能力量雄厚,凭借着强壮、完善、优异的售后效劳体系以及优胜的商品配套性,赢得广阔新老客户的信赖与好评,商品远

销海内外。我公司建立有完善的效劳质量体系,一直遵循以人为本的运营理念,了解客户的需求,供给最优异的商品是咱们仅有的目标。本着"优异高效、价格合理、方便快捷、竭诚

效劳"的原则,致力于为广阔客户供给优异的商品。

天津油漆防腐类油漆品种繁多,功用和用处各不相同,怎么才干依据不一样需求挑选合理的涂料?咱们以为可依据质量标准、枯燥条件、施工功用、品种特性、价格本钱、低毒高效等归

纳要素加以断定。如玄色涂料不妥或施工不合理化,都肯呢个形成经济损失或讨厌工期,通常以为下列要素影响漆膜寿数长短;钢材表面的除锈质量占50%,漆膜占15%,品种占5%,施工

工艺及环境条件等占30%。由此可见,要使涂膜到达预期的维护和装饰效果,各种要素都需求加以注重

天津油漆首要思考钢铁避免锈蚀和户外耐候性两方面，如果桥梁处湿热带环境，则还需求思考三防功用。此外，如受涂物常常处于湿润或长期受热、静止或振荡等，他们对涂料的挑选都

应有所不一样，在湿热环境下必须选用耐水性，耐湿性好的油漆，否则，涂层不能耐久，短期内将出现起泡、掉落表象。把耐候性欠好的室内涂料使用室外，则很快发生失光、变色和粉

化表象，丧失了涂料的功用。

外观:白色松软粉末,含氯量: 65%;水份量: 0.5

灰份: 0.3;密度: 1.5

粘度型号:CR5--CR10;色泽:4 ~ 9

光稳定性:在紫外光下较稳定

热稳定性:在130度以下稳定

包装:桶装,20Kg/桶

油漆以优异的耐磨性、粘附性、防透水性、快干性、阻燃性和抗腐蚀性、广泛应用于涂料、油墨和粘合剂等领域。CR10-CR20为中粘度氯化橡胶，由于该产品含氯量高，使其化学性质

稳定具有耐磨、耐化学腐蚀、难燃、抗菌、快干等优良性质，被广泛用于重防腐涂料领域。