

# 无色透明防静电液、导静电涂料 电阻稳定

产品名称	无色透明防静电液、导静电涂料 电阻稳定
公司名称	上海沪正实业有限公司
价格	480.00/千克
规格参数	外观:无色透明 主要成分:高分子聚合物 表面电阻值:10的7-9次方
公司地址	上海市奉贤区金碧路585号5幢
联系电话	13127914555 13024160618

## 产品详情

### 无色透明防静电涂料 RB-048

本产品是一种无色透明的防静电涂料，涂层表面电阻 $10^{7-9} \Omega \cdot \text{cm}$ ，涂层常温即可自干，属长效型防静电涂料。

该涂料具有优异的透明性、表面硬度、耐划伤、抗冲击等综合性能，可以满足全球性ESD体系对防静电的需要。

### 产品参数

#### 产品特点

电阻稳定， $10^{7-9} \Omega \cdot \text{cm}$ ；

时效性长，耐候性好，持续5-8年；

附着力可达0级（百格法），不脱落；

良好的耐温性，在高温（300℃），仍保持稳定；

环境友好型，气味小；

施工方法灵活，常温即可自干。

### 产品用途

适用于多种基材表面，包括玻璃、金属、PVC、PC、PET、PMMA、ABS等各种塑料薄膜、板材的抗静电需要。

## 使用方法

根据基材的形状、大小、表面状态等不同情况，选择淋涂、擦涂、喷涂等合适的方法进行施工，施工前建议先小面积试涂。

第1步：涂布。选用合适的工艺进行涂布。

第2步：常温固化。常温环境中，20分钟表干，3天后涂层达到实干。

## 注意事项：

- 1、阴凉处密封保存，标签明确，以防误服误用；
- 2、远离火种、热源，放置在儿童接触不到的地方；
- 3、工作场所应具备良好的通风条件，严禁烟火；
- 4、建议操作人员穿作业防护服，戴化学防护手套，戴护目镜；
- 5、禁止入口，避免眼睛和皮肤接触，万一溅入眼睛，立即用大量的清水冲洗，并就医。

## 包装和存储

包装：20升/桶。

储存：于阴凉、干燥处，避免日光直射。