

商场防火聚酯纤维吸音板 电影院墙面吸音板厂

产品名称	商场防火聚酯纤维吸音板 电影院墙面吸音板厂
公司名称	佛山市南海景音建材有限公司
价格	48.00/平方米
规格参数	品牌:景音 型号:2420*1220*9 产地:广东
公司地址	里水大道中43号
联系电话	13927725200

产品详情

商场防火聚酯纤维吸音板 电影院墙面吸音板厂

景音声学优质聚酯纤维吸音板防火、环保要求

1. 吸音降噪系数

吸音降噪系数是0.95，其他的同类材料的吸音降噪系数，多半为0.5左右。而且AFC-聚酯纤维吸音板的吸音主要是在中、高频段。

2. 优质聚酯纤维吸音板规格为国家防火B1级

国家防火等级为以下几类：

A级：不燃。（像石材、钢铁等）

B级：阻燃。（主要是指火源较长一段时间内熔化，火源离开后自动熄灭）

B1级：阻燃。（主要是指火源离开后会自动熄灭）

B2级：可燃（只要是木材等）

B3级：易燃（酒精、燃料）

3. 优质聚酯纤维吸音板规格是国家环保E1级

景音声学优质聚酯纤维吸音板规格产品特性

- 1、优质聚酯纤维吸音板规格产品主要用于室内（墙面，吊顶）。
- 2、优质聚酯纤维吸音板规格是一种多孔材料，在放大三百倍的说话，我们看到的优质聚酯纤维吸音板规格是多孔结构，就是因为这些空腔，优质聚酯纤维吸音板规格才能够吸音（声音经过优质聚酯纤维吸音板规格的时候再空腔内形成回流，由声能转化为热能）。
- 3、具有装饰、吸音、防火、环保降噪、防潮等特点。
- 4、保温性：特殊的吸音机理，创造了出色的保温性能，从而营造十分舒适的恒温空间。
- 5、抗冲击性：柔顺、自然的质感、高弹，在巨大的外力冲击下也绝不断裂，可以承受体育场和各种运动场所内任意的撞击。
- 6、稳定性：良好的物理稳定性，决定了不会因温度和湿度的改变而膨胀和缩小。
- 7、应用场所：家庭影院、酒店、录音棚，音乐室，KTV，酒吧，影剧院，会议室，多功能厅，室内体育馆等。

优质聚酯纤维吸音板规格适用范围

优质聚酯纤维吸音板规格适用于影剧院、演播厅、录音室、音响设备测试室、会议室，室内体育馆、音乐大厅、图书馆、阅览室、展览馆、教室、幼儿园、歌舞厅、酒店、KTV包房、办公室等环境的墙面及天花装饰。