

硫化机温度控制机价格

产品名称	硫化机温度控制机价格
公司名称	广州诺雄机械有限公司
价格	6680.00/台
规格参数	品牌:诺雄 型号:NRD-30 外观尺寸:750*325*640
公司地址	广州市白云区嘉禾望岗百花岭一巷16号
联系电话	020-86077590 13527625483

产品详情

水温机相对于油温控制系统而言，使用水作为媒体有其优势：热传导效率高、污染少、水资源容易取得，我公司研制的超沸点水温机，控温范围已达180℃，新近更推出控温精度达到±0.1℃的机型(适用镭射碟片生产),使水温机的运用有了更广阔的空间。可根据需要任意选择以水或热媒油当传热介质。

诺雄机械有限公司是国内最早生产温控设备的专业厂家之一。生产模温机，水温机，水加热器，油温机，油加热器，模具温度控制机，工业冷水机，冰水机，冷冻机等温控设备。一直从事着温控设备的设计、制造工作，公司汇集国内温控设备制造业众多技术精英，所拥有的工艺装备、技术、研发能力均居国内领先水平。凭借专业的制作经验、领先的制作技术、优秀的产品质量、诚信的经营理念，在国内温控设备制造行业享有很高的声誉，是众多企业首选的温控设备制造商。

在平板硫化机工作时热板使胶料升温并使橡胶分子发生了交联，其结构由线型结构变成网状的体形结构，这是可获得具有一定物理机械性能的制品，但胶料受热后，开始变软，同时胶料内的水份及易挥发的物质要气化，这时依靠液压缸给以足够的压力使胶料充满模型，并限制气泡的生成，使制品组织结构密致。如果是胶布层制品，可使胶与布粘着牢固。另外，给以足够的压力防止模具离缝面出现溢边、花纹缺胶、气孔海绵等现象。平板硫化机维护保养硫化机的维护保养时应注意以下问题：

- 1、硫化机存放环境应保持干燥、通风良好，避免因潮湿导致电器线、不要在雨天在室外使用硫化机，防止电控箱及加热板进水；
- 2、如果工作环境潮湿、多水，在拆卸搬运硫化机时，应在地面用物品垫高，不要让硫化机同水直接接触；
- 3、如果在使用过程中，因操作不当导致加热板进水，应首先联系厂家进行维修。如果需要应急抢修，可将加热板上盖板打开，先将水倒出，然后将电控箱设置为手动操作，加温到100℃，保持恒温半个小时，将线路烘干，在手动状态下进行皮带胶接。同时应及时联系生产厂家，进行线路、硫化机在较长时间内不需要使用的情况下，应每隔半个月对加热板进行加热（温度设置在100℃），保持温度半个小时左右。

4、每次使用结束后，应当将水压板内的水放干净，尤其是冬季，如果水不能放干净，往往导致水压板胶皮过早老化，水压板使用寿命降低；正确的放水方式是，在硫化保温结束后，硫化机未拆卸前进行。如果在机器拆卸后放水，有可能导致水压板内的水无法彻底排出。