

# 新型化粪池,小区市政改造不污染地下水水质,厂家报价

产品名称	新型化粪池,小区市政改造不污染地下水水质,厂家报价
公司名称	佛山市宗源环保设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	宗源牌:4411 GYHFC-:5068 广东佛山:3445
公司地址	佛山市南海区里水镇沿江西路1号里水供销大厦702楼办公室
联系电话	18107576108

## 产品详情

玻璃钢化粪池,化粪池报价,成品化粪池价格,新型化粪池,成品化粪池,三级化粪池 整体型化粪池(HFC)为玻璃纤维等高强度耐酸碱材料制成,耐潮湿,耐氧化,且高温无变形,酸碱长期侵蚀,无渗漏现象,能安全使用。经计算如果污泥容积超过有效容积的70%(W 25m<sup>3</sup>时),或80%(W 30m<sup>3</sup>时),则按污泥容积相应等于有效容积的70%或80%,用污泥容积公式计算确定化粪池设计总人数。传统砖混化粪池由于缺乏技术含量,处理水质差,排出污水严重超标,大大增加了污水处理厂的工作负荷,在无市政管网的少数地区将传统化粪池处理后的污水直接排入河湖,给周边河湖水环境带来严重破坏。有良好的水力条件,混合效果良好,化粪池内死角少,废水中有机物与厌氧微生物充分接触,有利于有机物的分解,COD<sub>Cr</sub>去除率达55%,悬浮状COD<sub>Cr</sub>去除率达80%,比传统的处理能力高一倍以上。

深圳龙岗区新型化粪池 厂家报价\_品质领先小区市政改造不污染地下水水质 50立方-G11-50SQF图集

玻璃钢化粪池产品性能特点 (业务联系人:张小姐 181-0757-6108)

一、永不渗漏 产品桶身利用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形、密封性好,绝不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象,彻底解决了砖砌化粪池污染地下水的问题,保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能。二、抗压强度高 产品结构设计合理,受压均匀,经多次耐压测验,卡车在上部碾压不沉降,不变形。三、三级化粪池,安装施工方便 按图纸要求挖好基坑,把玻璃钢化粪池吊入基坑内适当位置,连接好进出水口,一天内化粪池就可以安装完毕,且施工不受气候影响。四、处理效果好 沉淀池内厌氧生物填料和挂膜填料系统的应用,截留了更多,玻璃钢化粪池适用广泛:住宅小区、宾馆饭店、学校、写字楼、医院、公共厕所、小区市政改造、工业建筑和民用建筑生活污水的局部处理。在西方发达资本主义国家,化粪池设施早已超越了传统意义的“化粪池”成为了污水处理设施,处理技术早已达到中水回用的水平。抗压强度高 产品结构设计合理,受压均匀,经多次耐压测验,卡车在上部碾压不沉降,不变形。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀,可去除50%~60%的悬浮物。的生物量,污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上。五、使用寿命长

本产品耐潮湿、耐氧化、高温无变形,不畏酸碱,正常,使用达50年以上。六、占地面积小 本身占地面积小,基坑放线尺寸,按池体外径四边各加300mm即可,比同型号传统化粪池节约了50%的场地。七、经济实用 整体化粪池采用规模化工厂生产,降低了生产成本,价格比传统钢筋砼化粪池低20%以上。八、工厂化生产 一体化机械成型、无接缝、不渗漏、不堵塞,经济实用 整体化粪池采用规模化工厂生产

，降低了生产成本，价格比传统钢筋砼化粪池低20%以上。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。使用寿命长 本产品耐潮湿、耐氧化、高低温无变形，不畏酸碱，正常使用达50年以上。密封性好、无臭味、不外溢、不滋生蚊蝇、不污染地下水水质。做工精细、设计新颖、外型美观、造型别致、体积小、重量轻，可根据不同地理位置选择不同的造型。深圳龙岗区新型化粪池  
厂家报价\_品质领先小区市政改造不污染地下水水质 50立方-G11-50SQF图集三级化粪池小区市政改造抗压强度高2立方-G1-2SQF图集安装工艺流程：放线挖基坑 地基基底处理 化粪池吊装就位 化粪池灌水 回填土 管道连接 分层回填 砌清掏井，连接井 覆土做地面，路面或绿化。第三级仓室通过厌氧菌滤池(AF)填料系统的应用，使更多的厌氧生物被大量截留在反应器内，有利于池内维持较高的厌氧生物浓度和提高化粪池污水处理能力。经计算如果污泥容积超过有效容积的70%（W 25m<sup>3</sup>时），或80%（W 30m<sup>3</sup>时），则按污泥容积相应等于有效容积的70%或80%，用污泥容积公式计算确定化粪池设计总人数。-----佛山宗源环保设备有限公司  
(业务联系人：张小姐 181-0757-6108 )张小姐：15917002690