

# 华为 RH1288 V3机架服务器

产品名称	华为 RH1288 V3机架服务器
公司名称	上海龙田数码科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中江路879号天地软件园17栋3楼 QQ：3004682741
联系电话	62405474 18017321839

## 产品详情

### FusionServer RH1288 V3机架服务器

FusionServer RH1288 V3支持新一代Intel Xeon E5-2600 v3/v4 系列处理器，是标准1U 2路机架服务器，单处理器最高可达20核，凭借合理的设计，最大可配置1TB内存和16TB的本地存储，达到性能和密度的完美平衡，是企业计算密集型应用首选。

华为服务器采用英特尔至强处理器。英特尔、英特尔标识、至强和Xeon Inside是英特尔公司在美国和其他国家的商标。

关键特性缓解空间、能耗和运维难题

相同机架空间，可容纳的服务器数量是2U通用机架服务器的2倍，节省空间达50%；

采用新一代Intel Xeon E5-2600 v3/v4 系列处理器，内存容量最大1TB，充分满足大容量内存应用场景的需求；

本地网络配置灵活，不占用PCIe扩展槽位支持2/4个GE或2个10GE或2个56G FDR IB的网络接口，提供高可用的网络；

前面板集成故障诊断数码管，支持滑道和滑动抱轨等多种安装套件，方便维护人员快捷维护和快速部署。

技术规格形态

处理器

内存

本地存储

1U 2路机架服务器

Intel Xeon E5-2600 v3/v4 系列处理器

16个DDR4 DIMM插槽

支持两种硬盘配置：

配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘（NVMe机型）

	支持4个NVMe SSD盘)
	配置4个3.5英寸SAS/SATA硬盘
	支持的内置存储：
	双Mini SSD硬盘 ( SATA DOM )
RAID	双SD卡 可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等，支持Cache超级电容保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆、自诊断、Web远程设置等功能
板载网络	可选配2个GE接口或4个GE接口或2个10GE接口或2个56G FDR IB接口
PCIe扩展	支持最多3个PCIe扩展插槽
风扇	5个热插拔风扇模组，支持N+1冗余
电源	2个热插拔电源，支持1+1冗余
管理	采用华为Hi1710管理芯片，独立接口，支持SNMP、IPMI，提供GUI、虚拟KVM、虚拟媒体、SOL，深度预故障检测 ( PFA )、智能电源、远程控制、硬件监控等特性
工作温度	支持华为eSight管理软件，支持被VMWare vCenter、微软SystemCenter、Nagios等第三方管理系统集成 5C - 45C，符合ASHRAE CLASS A3 和 A4 标准