## 智能调光玻璃,雾化玻璃,调光膜厂家直销价

产品名称	智能调光玻璃,雾化玻璃,调光膜厂家直销价
公司名称	厦门宇创特种玻璃有限公司
价格	1200.00/平方米
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区海沧街道钟林里166号
联系电话	18030247550

## 产品详情

厦门宇创特种玻璃有限公司

联系人: 易生

手机:18030247550

传真:0592-6536865

商务QQ:2983877500

E-mail: 2983877500@qq.com

### 厦门宇创-以质为本

调光玻璃又称为雾化玻璃,电控玻璃,智能调光变色玻璃,电动窗帘;变色玻璃是一种智能型高档功能玻璃,通过电压控制调光玻璃在散射(透光不透明)态和透射(透明)态之间变化,这一变化实现了玻璃的通透性和保护隐私的双重要求,利用这一特性,调光玻璃被广泛应用于高档办公室,机房,医疗机构,商业展示等领域。

调光玻璃是一款将液晶膜复合进两层玻璃中间,经高温高压胶合后一体成型的夹层结构的新型特种光电玻璃产品。使用者通过控制电流的通断与否控制玻璃的透明与不透明状态。玻璃本身不仅具有一切安全

3G 调光膜技术参数 NPD-220型, NPD-300型, NPD-400型 Name of Features 性能名称 Data and Results 参数和结果 Mode 模式 Positive 正型 Translucent (Power off) 散射(断电) Transparent (Power on) 透明(通电) Color 颜色 Milky White / Clear 乳白/透明 **Thickness** 厚度 0.375 mm or 0.015 " Size 尺寸 Flexible and up to 1.3 m x 2.85 m or 51 " x 112 "

玻璃的特性,同时又具备控制玻璃透明与否的隐私保护功能,由于液晶膜夹层的特性,调光玻璃还可以

作为投影屏幕使用,替代普通幕布,在玻璃上呈现高清画面图像。

# 可变, 最大到1.30 m x 2.85 m Operation Temperature 操作温度 -10 to 60 °C, NPD-220型 -20 to 70 °C, NPD-300型 -30 to 80 °C, NPD-400型 Storage Temperature 储藏温度 - 30 to 70 ° C **Driving Voltage** 驱动电压 50 ± 5 V (AC, 50 - 60 Hz) NPD-220型 20 ± 5 V (AC, 50 - 60 Hz) NPD-300型 20 ± 5 V (AC, 50 - 60 Hz) NPD-400型 Current

0.1 ( A/ m2 , 安培 / 平方米) NPD-220型

0.05 (A/m2,安培/平方米) NPD-300型

0.04 (A/m2,安培/平方米) NPD-400型

5 (Watt/m2, 瓦/平方米) NPD-220型

2 (Watt/m2, 瓦/平方米) NPD-300型

1.5 (Watt/m2, 瓦/平方米) NPD-400型

**Energy Consumption** 

能源消耗

Transparency

透光率

电流

> 75 %

Viewing Angle

视角

> 160 ° 透明态

360° 投影可视

视角变化,亮度不变

Response Time

响应速度

< 0.005 (Seconds 秒) 开启速度

< 0.2 (Seconds 秒) 关闭速度

Operational Lifetime

#### 操作寿命

> 80,000,000 (Switching Times开关次数)

本公司专业供应:350 高温密封胶、1280 耐高温密封胶、耐高温特种玻璃、耐高温高压特种玻璃、波峰焊玻璃、夹丝玻璃、微晶玻璃、水位计玻璃、液位计玻璃、单向透视玻璃、陶瓷玻璃、光学玻璃、UV玻璃、耐酸碱玻璃、透紫外玻璃、带台阶玻璃、耐高压玻璃、高温玻璃视镜、锅炉视镜、壁炉玻璃、烤炉玻璃、灯具玻璃等各类特种玻璃。

厦门宇创特种玻璃有限公司致力于高温玻璃的研发与制造,集研发,生产,自主销售为一体。公司拥有优秀的团队,卓越的技术,力求为客户提供最好的产品与服务,公司产品受到国内外众多客户的一致好评。