

CBT3656-94法兰青铜空气减压阀组

产品名称	CBT3656-94法兰青铜空气减压阀组
公司名称	上海欣贯阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欣贯 型号:CBT3656-94 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢7层J1665室(注册地址)
联系电话	13761514841

产品详情

CBT3656-94法兰青铜空气减压阀组用途和特点：我厂生产的CBT3656-94法兰青铜空气减压阀组，可广泛应用于柴油机空气起动系统，气动控制系统或船舶及工矿的供气系统。在产品设计中消化吸收了瑞士NOVA调压阀的合理结构，具有流量大，体积小，重量轻，稳定可靠，灵敏度高的优点。本产品主要零部件采用优质不锈钢、铜、合金钢等抗腐蚀，不生锈，强度高的材料，保证本产品的性能和技术要求。二、主要性能参数：1、公称通径：进口G1、G2出口G1、G22、最高进口压力：3.0MPa3、最高出口压力：1.0MPa4、调压范围：0~1.0MPa5、最大流量：3500m³/h6、安全阀开启压力：1.25±0.1MPa7、介质：空气8、环境温度：-10~+55oC9、外形尺寸：298mm×257mm。见下图10、重量：6.5kg船用DIN型铸铁球阀船用DIN型碳钢球阀船用DIN型青铜/铸铁连接管船用筒形水过滤器船用DIN型筒形滤水器船用DIN型铸铁连接网箱船用通气管头船用紧急关闭阀船用碳钢单向阀/逆止阀/止回阀船用碳钢双瓣式止回阀/单向阀船用DIN型德标甲板冲洗阀/灭火阀船用DIN型青铜铸铁碳钢单向阀船用DIN型青铜旋式单向阀船用DIN型旋阀扳手船用DIN型德标减压阀船用DIN型德标安全阀船用DIN型德标安全溢流阀船用DIN型德标观察孔船用DIN型德标黄铜锻造球阀船用DIN型德标不锈钢/碳钢/铸铁球阀船用DIN型德标连接管/滤器船用DIN型德标针阀船用ANSI型美标碳钢蝶阀船用ANSI型美标闸阀船用ANSI型美标截止阀船用ANSI型美标球阀船用ANSI型美标单向阀/逆止阀/止回阀船用外螺纹快关阀CB/T1850-84船用电磁阀船用温控调节阀船用液位指示器CB/T3746-1996CB/T3665-1996船用外螺纹空气减压阀YQK-12船用闸阀型测深自闭阀CBM1065-81船用自闭式测量管头CBM1128-82船用测深自闭式CB/T3778-1999船用疏水阀（船用法兰/丝口疏水阀）船用不锈钢波形补偿器GB/T12522-96船用管路松套接头GB/T12465-96船用橡胶伸缩接头船用法兰铸钢直通/直角截止阀GB/T584-99船用法兰铸钢直通/直角截止止回阀GB/585-99船用法兰铸铁直通/直角截止阀GB/T590-93船用法兰铸铁直通/直角截止止回阀GB/T591-93船用法兰青铜直通/直角截止阀GB/T587-93船用法兰青铜直通/直角截止止回阀GB/T588-93船用外螺纹锻钢直通/直角截止阀/截止止回减压阀/调压阀/压力调节阀/压力调节器本公司生产的船用减压阀品种：船用法兰铸钢蒸汽减压阀：GB/T1852-93、GB/T1852-2008、Y43H、YG43H/Y、YG13H/Y船用空气减压阀CB/T3656-1994、YK43X/F/Y船用水减压阀、船用油减压阀CB/T624-95、CB/T624-67、CBM1079-81、Y42X、Y410、Y416船用外螺纹空气减压阀(带表)YQK-12船用内螺纹空气减压阀Y12X船用DIN型德标减压阀JIS日标减压阀ANSI/API美标减压阀黄铜可调式减压阀745Y22X-16T船舶用调压减压阀FS-Y22SD-30船用法兰铸钢蒸汽减压阀：GB/T1852-93、GB/T1852-2008、Y43H、Y43H/Y、YG13H/Y公称压力:进口压力：0.4-2.5MPa出品压力：0.2-0.6MPa0.6-1.2MPa（注：进口压力和出

口压力的差不小于0.2MPa) 公称口径:进口DN1=DN20-DN150出口DN2=DN25-DN200适用介质:温度不高于300 的水蒸汽材料: 阀体材料为ZG230-450, 膜片材料为QSn6.5-0.1, 弹簧材料为50CrVA船用空气减压阀CB/T3656-1994、YK43X/F/Y适用介质: 压缩空气公称压力:进口压力: 1.0、3.0MPa出品压力: 1.0-0.7, <0.7-0.2, 0.4-0.05公称口径: DN1=DN15-DN25DN2=DN20-DN32材料: 阀体材料为ZCuZn16Si4, 阀盖为ZG230-450, 弹簧材料为60Si2MnA船用水减压阀CB/T624-1995、CB/T624-67、CBM1079-81、Y42X、Y410、Y416适用介质: 淡水、海水公称压力:进口压力: 0.8-1.6MPa出品压力: 0.2-0.8MPa公称口径: DN32-DN80法兰连接标准: GB569-65GB2501-89材料: 阀体和阀下盖为ZCuSn5Pb5Zn5, 阀盖为ZG230-450, 阀盘为HSn62-1, 阀杆材料为QA19-2, 弹簧为60Si2MnA船用外螺纹空气减压阀(带表)YQK-12适用介质: 空气