

# 蜂窝斜管厂家直销 优质蜂窝斜管

产品名称	蜂窝斜管厂家直销 优质蜂窝斜管
公司名称	巩义市鑫灏源水处理材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	巩义市建设路159号
联系电话	暂无

## 产品详情

我公司生产的六角形蜂窝填料组装成型有两种：

斜管：由许多条小六角形斜管焊接组成。效果最好和最耐用。

斜板：由许多凹凸斜板组成。体积小，便于运输、效果好。

斜管和斜板材质都一样有聚丙烯、乙丙共聚、聚氯乙烯三种，特别是乙丙共聚近年来，得到全国各大小用户的一致好评，主要优点有：韧性强、组装强度高、不变形、不脆裂、使用寿命长、通过近年来的发展趋势，各地水厂选用斜管都在向乙丙共聚型填料发展

斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是目前在给水排水工程中采用最为广泛且成熟的一项水处理装置。它适用范围广、处理效果高、占地面积小等优点。适用进水口除砂一般工业污水处理和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩等处理，既适用于新建工程又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。主要特点：

- 1、湿周大，水力半径小。
- 2、层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。
- 3、当歇管管长为1米时，有效负荷按3-5/米<sup>2</sup>时设计，VO控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。
- 4、采用斜管沉淀池其处理能力是平流式沉淀池的2-3倍。

直管主要用于生物滤池和高负荷生物滤池，塔式物滤池和淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体。对工业有机废水和城市污水进行生化处理。其主要特点：

- 1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米<sup>3</sup>/米<sup>2</sup>日，有机负荷为2000-5000克/米<sup>2</sup>。因此缩小了占地面积。
- 2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。
- 3、污泥最少，减少了污泥脱水等后处理工作量。
- 4、所产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。
- 5、适应性强，能适应不同水质的范围，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，能维持稳定的处理效果。

六角蜂窝斜管填料厂家销售热线：18638167280 0371-64394111王先生