

QSTE420TM , QSTE420TM

产品名称	QSTE420TM , QSTE420TM
公司名称	上海鸿繁实业有限公司
价格	4880.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区蕴川路5475号3083室
联系电话	021-36210520 13248369738

产品详情

本公司长期供应各种冷轧酸洗板卷，本着服务大众，薄利多销的原则，实实在在尾客户服务，有意者详情来电咨询

标准名称：冷成型热轧汽车结构钢板

材质 / 牌号：QSTE420TM

产地：宝钢

执行标准：Q/BQB 310（参考标准：SEW 092；DIN 17102；EN10025）

化学成分（熔炼分析）%

C： 0.12

Si： 0.35

Mn： 1.50

P： 0.03

S： 0.025

Ti： 0.22

Nb： 0.09

Ait： 0.01

试样测试（拉伸、弯曲、试样为横向；Mpa）。

屈服： 420 抗拉：480-620 延伸： 21

使用范围：本牌号系列为细晶粒钢，具有良好冷成型性。用于要求良好的冷成型性能并有较高或高强度要求的汽车大梁、横梁等汽车结构件。

宝钢QSTE420TM 1.6*1250*C

宝钢QSTE420TM 1.7*1250*C

宝钢QSTE420TM 1.8*1250*C

宝钢QSTE420TM 2.0*1250*C

宝钢QSTE420TM 2.5*1300*C

宝钢QSTE420TM 2.75*1250*C

宝钢QSTE420TM 3.0*1250*C

宝钢QSTE420TM 3.5*1250*C

宝钢QSTE420TM 4.0*1250*C

宝钢QSTE420TM 4.5*1500*C

宝钢QSTE420TM 5.0*1250*C

宝钢QSTE420TM 5.5*1000*C

宝钢QSTE420TM 5.75*1250*C

宝钢QSTE420TM 6.0*1100*C

宝钢QSTE420TM 6.0*1250*C

宝钢QSTE420TM 6.5*1250*C

宝钢QSTE420TM 7.0*1250*C

宝钢QSTE420TM 7.5*1250*C

宝钢QSTE420TM 8.0*1250*C

宝钢QSTE420TM 8.75*1250*C

宝钢QSTE420TM 9.0*1250*C

宝钢QSTE420TM 9.75*1250*C

宝钢QSTE420TM 10.0*1250*C

宝钢QSTE420TM 1.6*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 1.7*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 1.8*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 2.0*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 2.75*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 3.0*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 3.5*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 4.0*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 4.5*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 5.0*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 5.5*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 5.75*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 6.0*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 6.5*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 7.0*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 7.5*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 8.0*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 9.0*1250*2500 (出厂平板)

宝钢QSTE420TM 10.0*1250*2500 (出厂平板)

本公司可替客户安排加工 (分带、开平、酸洗、涂镀、成型) 及仓储、运输业务。

另可按张销售 ; 试样期间可提供样品 (A4/A3纸大小) 。

专业、高素质 , 专注、高水平。

做人、高信誉 , 做事、高质量。

高质、高效为您服务 !

标准名称：双相高强度冷轧钢相关牌号：CR590T/340YDP、CR780T/420YDP、CR980T/700YDP

产地：宝钢执行标准：Q/BQB 418-2009使用范围：钢的显微组织为铁素体和马氏体

，马氏体组织以岛状弥散分布在铁素体基体上。双相钢无时效，具有低的屈强比和较高的加工硬化性能，在同等屈服强度水平下，较高强度低合金具有更高的强度，是结构件、加强件、防撞件等零件首选材料之一。