

# CBT624水减压阀

产品名称	CBT624水减压阀
公司名称	上海欣贯阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欣贯 型号:CBT624 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢7层J1665室(注册地址)
联系电话	13761514841

## 产品详情

适用介质：压缩空气

公称压力:进口压力：1.0、3.0MPa 出品压力：1.0-0.7，<0.7-0.2，0.4-0.05

公称通径：DN1=DN15-DN25 DN2=DN20-DN32

材料：阀体材料为ZCuZn16Si4，阀盖为ZG230-450，弹簧材料为60Si2MnA

船用水减压阀CB/T624-1995、CB/T624-67、CBM1079-81、Y42X、Y410、Y416

适用介质：淡水、海水

公称压力:进口压力：0.8-1.6MPa 出品压力：0.2-0.8MPa

公称通径：DN32-DN80

法兰连接标准：GB569-65 GB2501-89

材料：阀体和阀下盖为ZCuSn5Pb5Zn5，阀盖为ZG230-450，阀盘为HSn62-1，阀杆材料为QA19-2，弹簧为60Si2MnA

船用外螺纹空气减压阀(带表) YQK-12

适用介质：空气

最高输入压力：4MPa 最高出口压力：1MPa

船用外螺纹全铜空气减压阀(带表)YQK-12

适用介质：空气

最高输入压力：4MPa 最高出口压力：1MPa

安装连接尺寸：输入接口:M27X1.5，可根据客户钢瓶定做接口

输出接口:M27X1.5

配置压力规格：输入:0-6MPa 输出:0-1.6MPa

船用内螺纹空气减压阀Y12X

(有图片说明)

船用DIN型德标减压阀JIS日标减压阀ANSI/API美标减压阀

水减压阀：（又名稳压阀）分活塞式和膜片式两种。膜片式采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内。根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度，再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时，应使其大于最高输出压力0.1MPa。

产品概述：

公称压力：1.6MPa 工作介质：水 工作温度： $0 < T < 80$  最高进口压力：1.6MPa 进口压力为1.6MPa时出口压力调节范围：0.10 ~ 0.60MPa 出厂设定出口压力：0.3MPa