安徽合肥江苏江西环球通TH-8000防水对讲机

产品名称	安徽合肥江苏江西环球通TH-8000防水对讲机
公司名称	合肥四峰电子科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:环球通（HQT) 型号:TH-8000 类型:专业级
公司地址	合肥屯溪路193号工大电子城3号楼五层
联系电话	18856954383

产品详情

品牌	环球通（HQT)	型号	TH-8000
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	400-470（MHz）	射频输出功率	5（W）
信道数	16（个）	理论通讯距离	7（km）
工作电压	7.5（V）	频率稳定度	2.5（ppm）
电池类型	锂电池	电池理论寿命	72（h）
监听功能	有	外形尺寸	120×55×34（mm）
重量	300（g）	装箱数	10

th-8000是hqt推出的一款中高端全功能专业手持对讲机，遥毙/遥晕/激活、自动联系、语音加密、耳语等功能加上4种安全保障报警，能全面保障您的通信安全和人身安全。与人手无缝契合的机身设计、创新的信道旋钮设计、更加可靠的电池锁扣、更全面的功能设计，使您处处得心应手，操作自如，尽显高贵与品质。其广泛运用于公安系统、消防安全、铁路交通、森林防火、建筑工地、港口运输、货物中转码头、采矿等领域。

防水防尘 ip66 通过mil-std-810，ip66 防尘防水等级，可水洗；适用于各种恶劣环境；全频段设计
全频段设计，兼容性超强；（400－470 mhz；136－174 mhz；350－390 mhz；470－520mhz）
双重电池安全锁扣 获国家专利的电池锁扣设计，抗摔防跌，坚固耐用。声音洪亮、清晰
直径为45mm的大口径喇叭,声音洪亮，清晰；在吵杂的环境保持清晰通话质量。 遥毙/遥晕/激活功能 当对讲机丢失或被盗时，通过该功能可以进行远程控制，使对讲机无法正常使用（遥晕只能接收不能发射，遥毙只能接收激活信息），实现更高安全性。如将对讲机用于租赁业务时，可使用该功能。对讲机在接收到激活码后，可以回到正常工作模式。 4种安全保障报警 th-8000对讲机为您提供了4种安全保障报警功能：单独工作、安全检测、紧急报警、倒放报警（定制选用），此4种功能能最大限度地保障您的安全，为您解除后顾之忧。

1、单独工作定时提醒报警：当对讲机处于单独工作的模式下，当到达设定时间时，对讲机发出提示音，您在此时必须按任意键（确认），表示处于正常安全工作状态，否则对讲机将会自动报警。 2、安全

检测：设置该功能后，当对讲机接收呼叫检测信号时，对讲机会发出提示音，此时使用者必须按任意键表示本人处于安全状态，否则对讲机将会自动报警。 3、紧急报警：当用户处于紧急情况时，可通过启动该功能，发出现场报警声或向控制中心或预定人员秘密发送求救信息。 4、倒放报警（定制选用）：进入倒放模式后，如果机器处于平放或倒下状态超过设置时间，对讲机将自动报警，若使用者意外倒下而无力呼救时可采用此功能。

自动联系功能 此功能非常适合于诸如登山、探险、救援等需要保持密切联系的场合，对讲机之间可以自动保持联系，一旦超出通讯范围，对讲机将自动发出提示音提醒您。语音加密
语音加密功能充分保障了对讲双方通话的私密性,使其他相同频率的对讲机无法窃取信息,
为重要的公共安全通信和私人安全通信提供了更可靠的保障。 耳语功能
当按下耳语功能的可编程按键后，即使用很小的说话声音接收方也可以听到很大的声音。7种信令配置具备ctcss、cdcss、dtmf、2-tone、5-tone，qdc1200、qdc2400，7种齐全的可选信令。采用5-toneqdc1200qdc2400信令可以实现个呼、组呼、监听、遥毙/遥晕/激活等功能。其中qdc1200信令可兼容mdc1200信令。ptt id编码功能 开启该功能后，按下或松开ptt键时发射身份码，对方对讲机或控制中心就可以识别出呼叫者的身份，进行通话管理。语音压扩功能 此功能可以将话筒输入的音频信号先进行压缩，才送去发射，然后在接收机扩张；大大降低背景噪声，增进语音清晰度。 宽中窄带（25khz/20khz/12.5k）兼容
用户可通过写频软件设置每个信道间隔为25khz或20khz或12.5khz。高/中/低功率转换 每一个信道功率都可以通过写频软件进行调整，当通讯范围较小时，可转换为中、低功率，节省电池能量。 电池电量查询
使用功能键查询电量，语音提示电量状态。中英文语音提示
专为在光线暗淡的环境中设计，调整信道时能准确发出信道播报的中英文提示音。 声控（vox）功能 无需按[ptt]键，开启声控功能便可进行通话，非常适合在某些特殊的场合下，用户的双手被占用时使用。嵌入信息功能
嵌入信息可以记录维修或写频等历史记录，方便维修和服务；还可以记录产品序列号以便查询。

公安系统、铁路交通、森林防火等公共安全领域 遥毙/遥晕/激活、自动联系、语音加密、耳语等功能加上4种安全保障报警，能全面保障您的通信安全和人身安全。当对讲机丢失或被盗时，通过遥毙/遥晕/激活功能可进行远程控制；自动联系功能可使您和您的伙伴/搭档随时保持联系；倒放报警功能可使意外倒下而无力呼救的使用者及时得到救援；语音加密和耳语功能能最大限度保障您通话的私密性，为重要的公共安全通信和私人通信提供了更可靠的保障。 建筑工地、采矿等领域 建筑工地、采矿基地等大型工程的工作环境相对恶劣，噪音大、灰尘多、天气多变，对讲机时常因机体脏或听不清声音而给工作带来不便，并且容易摔坏。th-8000采用大口径喇叭、2100mah的锂聚合物电池，声音洪亮、清晰、超长待机。其出色的防水防尘功能、更加可靠的电池锁扣设计，使您在户外艰苦的环境下，依然能够保持清晰稳定的通话质量，为您的成功加砖添瓦、推波助澜。 港口运输、货物中转码头等物流领域 港口、货物中转码头灰尘多、污染严重、气候潮湿，机器表面容易积满污垢，搽除困难，往往只有用水洗才能清除干净。th-8000防尘防水功能出色，整机上的泥土可以在水中清洗干净，而不会对机器产生任何影响。
物业管理、企业安保、餐饮服务 与人手无缝契合的机身设计、创新的信道旋钮设计、更加可靠的电池锁扣、更人性化更全面的功能设计，使您处处得心应手，操作自如，尽显高贵与品质。

一般规格温馨小提示：点击项目名称可查看其注解。 项目规格 频率范围 vhf：136~174mhz
uhf：350-390mhz；400-470mhz；470-520mhz 信道数量16 信道间隔 25.0khz/ 20khz/12.5khz
频率稳定度±2.5ppm 工作温度℃-25～+55℃ 工作电压7.4v 天线阻抗 50ω
外形尺寸（长×宽×高）120×55×34mm 重量（带电池和天线）300g 电池2100mah(li－poly)
发射机技术规格 项目规格 输出功率（高/低） uhf：4w/1w vhf：5w/1w 调制方式 16kφf3e（宽）/ 8kφf3e（窄） 调制限制±5khz（宽） / ±4khz/2.5khz（窄） 调制失真 ≤5% 剩余调频 -45db（宽） / -40db（窄） 邻道功率 -70db（宽） / -60db（窄） 杂散与谐波≤-36dbm 接射机技术规格 项目规格
接收灵敏度0.22uv（宽）/ 0.25uv（窄） 邻道选择性70db（宽）/60db（窄） 互调抗扰性65db 杂散响应70db 信噪比45db（宽）/ 40db（窄） 音频输出功率1.5w 音频失真 ≤5%

名称：锂离子电池 型号：pb2100 电池容量：2100mah名称：充电器 型号：ca0701 充电电流:700mah 名称：电源适配器 型号：ps10001 输入：100－240~50/60hz 输出：12v 1000ma名称：皮带夹 型号：s03 弹性介子

名称：天线（uhf） 型号1：th-8000u af40047001(400-470mhz) 型号2：th-8000u5 af35039002(350-390mhz)名称：天线（vhf） 型号1：th-8000v1 ah13615004(136-150mhz) 型号2：th-8000v2 ah15017404(150-174mhz) 名称：耳机 型号：ehk01 耳挂式