

# 恒祥福诺斯FB夹筋铝箔复合橡塑绝热材料

产品名称	恒祥福诺斯FB夹筋铝箔复合橡塑绝热材料
公司名称	湖北恒祥科技有限公司
价格	3800.00/立方
规格参数	品牌:恒祥福诺斯 型号:FNS-FB 产地:湖北
公司地址	浠水经济开发区散花工业园
联系电话	0713-4104396 18771652123

## 产品详情

FNS-FB 恒祥福诺斯FB夹筋铝箔复合橡塑绝热材料

完美复合 提高安全性能

复合橡塑由高分子“夹筋铝箔”金属复合层以特殊工艺与恒祥·福诺斯橡塑绝热材料完美融合，全面提高橡塑绝热材料的各项性能指标，引领复合橡塑材料的最新技术变革。将有机物和无机物材料复合而成的FNS FB恒祥福诺斯夹筋铝箔复合橡塑绝热材料成为许多特殊领域应用的理想绝热材料，高阻湿抗老化的“夹筋铝箔”金属复合层，有效防止氧化、紫外线、酸碱腐蚀，满足食品生产车间、医药厂、电子厂、洁净室等苛刻环境的应用。

金属复合工艺 防火性能更强

FNS-FB 恒祥福诺斯夹筋铝箔复合橡塑绝热材料技术参数表

性能项目	指标	遵从标准
表观密度	42-60 Kg/m <sup>3</sup>	GB/T 17794
氧指氧指数	35 %	GB 8624
烟密烟密度	< 45 %	
燃烧性能	难燃B1级 复合层 不燃A级	
导热系数	-20 时 0.029 W/(m·k) 0 时 0.031 W/(m·k) 40 时	GB/T 17794

透湿性能	透湿系数	0.036 W/(m · k)	
	湿阻因子	1.96 × 10 <sup>-11</sup> g/(m.s.pa)	GB/T 17146
真空吸水率 %		20000	GB/T 17146
撕裂强度 N/cm		3 %	GB/T 17794
压缩回弹率 %		7 N/cm	GB/T 10808
抗老化性, 150h		压缩率50% , 72h 87 %	GB/T 17794
		轻微起皱, 无裂纹, 无针孔, 不变形	GB/T 16259
适用温度范围		-50-105	GB/T 17794