

安科瑞AFPM100B消防设备电源监控系统

产品名称	安科瑞AFPM100B消防设备电源监控系统
公司名称	安科瑞电气股份有限公司杭州分公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:ACREL 型号:AFPM100B 产地:上海
公司地址	杭州经济技术开发区2号大街22号十六街区商城2幢1602室
联系电话	021-69153573 13636483643

产品详情

系统简介

AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控，通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息，从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流（过载）等故障信息并实时报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况，并集中显示，从而可以有效避免在火灾发生时，消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况，最大限度的保障消防联动系统的可靠性。AFPM消防设备电源监控系统采用集中供电方式，通过监控器给现场传感器提供DC24V安全电压，有效保证系统的稳定性和安全性。可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。AFPM消防设备电源监控系统由消防设备电源状态监控器（区域分机）、传感器、中继器、系统主机和配套附件组成。

设备参数

1、工作电源

主电源：AC220V 50Hz（允许85%~110%范围内变化），额定输出功率：180W备用电源：主电源低电压或停电时，维持监控设备工作时间 8h监控器为连接的传感器提供DC24V电源

2、工作制和传输方式

24小时工作制，Modbus-RTU通讯协议，RS485半双工总线方式，传输距离超过500m(可通过中继器延长通讯传输距离)。

3、主要参数及组成部件

AFPM100消防设备电源状态监控器为壁挂式安装方式，其主要功能及组成部件如下：监控容量： 128点（加中继器 512点）显示方式：点阵液晶输入输出模块：内置远程智能I/O模块声光报警模块：内置喇叭，蜂鸣器，LED指示灯备用电源：DC24V,24Ah

4、监控器面板元件布置及功能说明

组网方案

1、中小型监控系统组网

小型单体建筑（不加中继器，监测点数 128）

2、中型单体建筑（加中继器，监测点数 128）

3、大型监控系统组网

欢迎咨询采购！

公司：安科瑞电气股份有限公司 [股票代码:300286.SZ]系统集成服务商：周晓丽手机：18721096061
电话：021-69153573Q Q：316955039地址：上海市嘉定马东工业园区育绿路253号