安科瑞AFRD100B防火门监控主机

产品名称	安科瑞AFRD100B防火门监控主机
公司名称	安科瑞电气股份有限公司杭州分公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:ACREL 型号:AFRD100B 参数:防火门监控主机
公司地址	杭州经济技术开发区2号大街22号十六街区商城2幢1602室
联系电话	021-69153573 13636483643

产品详情

1、AFRD防火门监控系统简介　AFRD防火门监控系统集中控制其各终端设备即电动闭门器、电磁释放器的工作状态，显示监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态，实时显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来，当终端设备发生短路、断路等故障时，防火门监控器能发出报警信号，能指示报警部位并保存报警信息，最大限度的保障了电气安全的可靠性。　AFRD防火门监控系统采用集中供电方式，现场监控模块采用DC24V安全电压供电，有效保证系统的稳定性和安全性。目前主要广泛应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、星级酒店、高端商业楼盘等场所。

2、AFRD100/B 防火门监控器2.1 产品概述 防火门监控器是防火门监控系统的主机。监控器与火灾自动报警系统主机联动，在火灾发生时可根据火势蔓延，烟雾弥漫的方向，迅速发出控制指令，并通过总线，将指令发布到每个终端，控制防火门的开闭状态，隔离火源。

2.2 产品特性 配接上位机、区域分机、现场控制等装置，灵活构建大容量监控系统；
输出回路可通过区域分机扩展，适应复杂多变的现代化建筑；
采用集中供电方式，为系统提供稳定可靠的DC24V电压；
内置备用电源，主电不足，备电自动切换，有效保证系统可靠运行；
与火灾报警系统联动，一旦火灾信号发出，即时关闭常开防火门；
实时监测区域内防火门的工作状态，并显示故障报警等信息。

2.3.产品参数

2.4.监控器面板元件布置及功能说明

2.5 系统组网

备注：
①当防火门监控系统所带点数较多时，可采用区域分机分区域式监控；
②若监控距离较远，可采用集中电源，延长供电距离；
③若所带点数较少，可用通讯线直接给监控终端供电，若距离仍较远，可加集中电源，延长供电

解决方案均为各项目量身定制，我们忠诚为您选择最佳方案，欢迎咨询采购！

公司：安科瑞电气股份有限公司 [股票代码:300286.SZ]系统集成服务商：周晓丽手机：18721096061
电话：021-69153573Q Q：316955039地址：上海市嘉定马东工业园区育绿路253号