

# 室内挂墙板|富美家抗倍特

产品名称	室内挂墙板 富美家抗倍特
公司名称	河南福怡家新材料有限公司
价格	56.00/张
规格参数	品牌:福怡家 规格:各类均可 颜色:各类均可
公司地址	郑州市金水区郑汴路138号39幢8层8016号
联系电话	0371-66231818 18595882039

## 产品详情

挂墙板是以轻质陶粒作混凝土骨料。陶粒由于内部多孔，故具有良好的保温隔热性，用它配制的混凝土热导率一般为0.3~0.8W、(m.k)它比普通混凝土底1~2倍。所以，陶粒建筑都有良好的隔热环境，耐火性好，其耐火性是普通混凝土的四倍多。85mm墙板防火 2.0小时、100mm墙板防火 3.0小时。

挂墙板属于轻质骨料钢筋混凝土产品，板材自身具备防水、防潮性能，可用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域且不会出现因吸潮而松化、反卤、变形、强度下降等现象。试验证明，墙板能在无任何饰面的情况下，用水泥粘结的池体装满水后，墙板背面能保持干燥不留任何痕迹，在潮湿天气里墙面也不会出现冷凝水珠，而一般砌体不能防潮，时间久了会产生批荡层脱离现象。

墙板的榫接设计采用无收缩砂浆堵塞连接缝，并用高强纤维网带于两面覆盖板缝，因此墙身整体具有良好的防水、防潮性。

面向浴室的墙板，于表面涂两层水性防潮剂及在板夹缝填10mm深的防水胶，可达到防潮要求。

挂墙板出色的隔音性能，85mm墙板空气声计权隔音量达到47dB；100mm墙板空气声计权隔音量达到51dB；可根据客户的需求，通过特殊设计，生产隔音量达到50~53dB的墙板。

挂墙板可塑性强挂墙板是内配冷拔钢筋网架，市面上罕见的双面、双向配筋轻质混凝土板材。

在施工现场可根据要求任意开洞、切割、回填，而不影响墙板结构稳定性；且内有贯通圆孔，方便水电管线的安装隐埋。

挂墙板百分之百不含对人体有害物质，满足国家标准GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准，使用范围不受任何限制，为国家权威部门认证的绿色环保建材。

挂墙板的任何一点都可用锚固螺丝安装橱柜，亦可钉，及外挂大理石，吊挂力达到300Kg。

其它板材往往因芯孔太大，或板材刚度不足，无法提供足够的锚固力，不能任意吊挂重物，给用户带来麻烦和不便。根据英标BS5234做悬挂测试，悬挂力达到300Kg，锚固件保持原位，无松动或脱落。

挂墙板采用机械锚固方式分别与结构墙、柱相连接，加上内配有钢筋架，保证墙体具有良好的整体性，抗震、抗冲击、抗弯折等性能是其它墙体无法相比的。根据BS5234做墙身挤压试验，在墙1.2m高处加载，荷载由零增长2.0KN、m，挠度变形 < 1.0mm卸载后墙身恢复原形，无危险性破坏。

河南福怡家新材料有限公司是一家集专业研发、设计、生产、加工抗倍特板和防火板材企业，公司现有平面、异形抗倍特挂墙、防火板、抗倍特板、铝蜂窝复合挂墙板，卫生间隔断，平面、异形人造石，金属板UV板、创意板，冰火板，铝塑板，铝单板，结构胶，万，能胶等各类产品，并承接办公室家具主材、成品、橱柜、衣柜、门板、柜体板、三聚，氰胺板及各类贴面板的加工定制业务公司产品广大泛应用于政，府办公楼、高级写字楼，银行、医院、机场、火车站、地铁站、商场、会所、大型酒店、公共卫生间隔断等场所。目前公司与富美家、威盛亚、雅美家等抗倍特板品牌均有深入合作。

电话：18595882039 2092976202@qq.com

网址：<http://www.foreeca.com>

地址：郑州市郑汴路138号