

C5191抗拉磷铜线电子连接器专用

产品名称	C5191抗拉磷铜线电子连接器专用
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	76.00/千克
规格参数	品牌:达源,江铜,洛铜,日本三宝 规格:线径0.01-15.00mm 产地:国产,进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

产品详情

C5191抗拉磷铜线

深圳市达源铜铝材料有限公司,位于交通便利的中国深圳市龙华区龙华街道骏华北路。是一家以铜材,铝材生产、销售为主的大型公司,是经相关部门批准注册的具有专业相关资质的大型企业。公司具有国内先进的加工检验设备,专业的生产团队,致力于为顾客提供优质的服务。专业生产、销售各类铜管,铜板,铜棒,铜排,铜丝,铝管,铝板,铝棒,铝排等各类有色金属产品,材质主要有:黄铜,紫铜,青铜,锡青铜,锡黄铜,铝黄铜,磷青铜,铝青铜,镍白铜,锌白铜,铬铜,高纯铝,纯铝,合金铝等。公司本着“客户至上,诚信至上”的原则,竭诚欢迎各界朋友前来参观,考察,洽谈业务。

C5191是日本牌号,俗称磷铜,台湾人叫磷青铜,一般用作对弹性有要求的端子上。

中文名 c5191

牌号: C5191 磷青铜

标准: GB/T 1176-1987

密度: 8.9g/cm³

材料介绍

牌号: C5191 磷青铜

标准: GB/T 1176-1987

特性用途：电子，电气用弹簧，开关，接插件，引线框架，连接器，端子，振动片等。

化学成份：

铜 {Cu}Copper : 99.5以上

锡 {Sn}Stannum : 6.0-7.0

磷 0.1-0.25

锌 {Zn}Zinc : 0.1

深圳达源C5191磷铜带

注：杂质总和 0.5

密度：8.9g/cm³

机械性能指标如下（%）：

牌号机械及物理性能

Mechanical properties

状态拉伸试验
弯曲试验

硬度试验

厚度拉伸强度 b(MPa)伸长率 10(%)厚度 mm维氏硬度 HV厚度 mm弯曲角度弯曲半径

C5191

0.15-1.2

315 42—— 1.6180° 或w厚度 × 0.5

1/4H 390-510 35 0.15100-160 1.6180° 或w厚度 × 1

1/2H 490-610 20 0.15150-205 1.6180° 或w厚度 × 1.5

H 590-685 8 0.15180-230 1.6180° 或w厚度 × 2

EH 635 5 0.15 200——

购买须知

1，顾客所需任何规格现货都是“下单切割”，属于下单订做产品，要什么尺寸请联系咨询，会按你的规

格要求量身打造或选择接近的几款规格供您选择！

2，对本商品有质量等疑问的请在收货后3天内提出，否则将不承担任何责任。

3，只是销售材料，不作任何加工。

4，为满足企事业单位的采购，可以提供正规发票。