

保温箱PTC电热板节能、无明火、安全性能好

产品名称	保温箱PTC电热板节能、无明火、安全性能好
公司名称	泰阳电子（东莞）有限公司
价格	2.00/PCS
规格参数	品牌:泰阳TY 电压:6-230V 温度:50-320
公司地址	广东省东莞市石龙镇信息产业园温泉南路83号
联系电话	86-0769-81862666-3178 13712879459

产品详情

标准PTC电热体最佳使用方式为与液体容器外部接触，传导热量,PTC加热板不能直接浸入液体中，可以放在空常用于足浴盆、暖水机、保温杯等家用设备等,产品功率大小与使用方式、散热条件等因素有关，所以一般我们会给出有额定功率范围.例：空气中干烧时，耗散功率一般达不到功率的范围。

产品特点:

- 1:PTC电热片具有自动恒温的特点,不需要温度控制系统,将PTC加热片直接通电即可;
- 2:当PTC电热片用来加热液体（如水）时,液体烧干后，PTC加热片不会损坏;
- 3:若PTC电热片用来加热冷风,不送风时,PTC加热片不会损坏;
- 4:使用寿命长,正常环境下使用,寿命可达9年以上;
- 5:工作可靠,利用PTC发热片内部特性控温,永远不会超温;
- 6:工作电压非常宽:当工作电压变化2倍时,表面温度的变化非常小;
- 7:产品没有引出电线和绝缘层,客户也选择带电线和绝缘层的产品,或者带外壳的产品;
- 8:多个PTC加热片一起使用时,应并联,不可串联;
- 9:不同散热条件使得PTC加热片的发热功率差别很大.