

# 武汉渣土车洗车机厂家

产品名称	武汉渣土车洗车机厂家
公司名称	武汉凯士洁环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	功率:4000w 型号:wk100 质量:1100kg
公司地址	武昌区和平大道1178号武汉理工大学余家头校区内接待中心023室
联系电话	18827408836

## 产品详情

武汉渣土车洗车机厂家1500-2735-164工地车辆清洗设备主要作用

- 一是，车辆清洗设备预防扬尘的出现；
- 二是，缓解已存在的扬尘问题；
- 三是，将扬尘控制到一定的范围；
- 四是，改善施工环境现场的环境，提高工地形象；
- 五是，改善周围道路的路面，让路面恢复到原本的干净整洁面貌；
- 六是，实现文明施工，绿色施工，让施工单位获得文明殊荣；符合目前的发展观，协助城市向文明迈进等等。

### 杭州工地洗车机

拥有这样的工地洗车机，施工过程中存在的一些污染问题都可以迎刃而解。我们在文明建设之路中慢慢探索，慢慢发现，始终将环境让在首要的位置，时刻警惕污染的出现。很多城市正在遭受污染的侵袭，因此环境治理工作一刻都不能松懈。面对已经严重的雾霾天气，虽然没有最直接的方式去驱逐它，但是我们可以从控制扬尘、治理扬尘等方面下手，慢慢的让雾霾不再轻易出现。

## 文明工地的建设

为了促进标准文明工地的建设，展示大型施工企业形象，结合有关规定，经项目经理部决定，对全线工地建设围挡内洗车槽施工的交底如下：

- 1、由于佳管区间明挖暗埋段有大量土方需外运，为避免施工车辆运土施工时不污染周边道路，现在围挡内设置自动喷洗工地洗车机。
- 2、洗车槽和沉淀池、清水池位置关系，
- 3、洗车系统流程车辆进入工地洗车机自动冲洗泥水进入排水沟沉淀池1沉淀池2清水井重新利用。
- 4、车辆冲洗台设计为4.05m\*2.25m矩形槽，深度55cm，顶面距原地面15cm，在基础下方浇筑20cm厚的C20砼垫层，垫层尺寸为5.0m\*2.5m，在垫层上方浇筑三道C35砼梁，砼梁的尺寸详见附图一、附图二，注意第二道横梁截面尺寸为0.425m\*0.55m，在洗车槽两侧设置四道防撞C35砼梁，相关尺寸见图所示。
- 5、距洗车槽右侧位置设置一个5m\*4.75m\*2.0m(h)的矩形基坑，基坑四壁为砖砌24墙，在基坑里做两道砖砌24墙作为隔墙，将基坑分割为3个分别命名沉淀池1、沉淀池2和清水池。具体置见附图，沉淀池1平面尺寸为2m\*2m、沉淀池2平面尺寸2m\*2m、清水池平面尺寸为4.25m\*2m。车槽底设置二道56cm\*55cm的排水沟，沿沉淀池方向设置10%下坡，沉淀池和清水池内壁用砖砌24cm墙，砌好后用M5的砂浆抹面光滑，顶部设置C16钢筋网片尺寸为5x6米，钢筋间距为10cm，其中5米长钢筋61根，6米长钢筋4根，防止漏水，沉淀池1与沉淀池2、沉淀池2与清水池设置溢水口，尺寸均为30cm\*30cm。沉淀池和清水池顶用钢筋网片覆盖防护。钢筋网片间距按10cm布置。

## 工地车辆清洗器参数

名称	单位	参数
设备尺寸（长*宽*高）	cm	2300*3700*1000
使用车辆及载重量	T	100T以下各类工程车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动/手动
配电系统额定电压	V	AC 380
配电系统额定电流	A	20
配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60（可调）
冲洗耗水量	L/辆	小于20（循环）
冲洗压力	Kg/cm <sup>2</sup>	3-8

## 工地车辆清洗器优点

- 1、水循环使用，冲洗机冲洗用水设有专用水池，设计为清水池和沉淀池保证水的循环利用。
- 2、造价低，转场运输安装方便。
- 3、电气操作系统可靠方便。

### 三、保修范围：

整机保修一年。

### 四、订货须知：

- 1、用户可根据自身情况提出具体要求。
- 2、订货时要提前索要基建图纸，建好基础设施。