

超声波水表 智能远传水表

产品名称	超声波水表 智能远传水表
公司名称	东营天瑞成节能科技有限公司
价格	225.00/套
规格参数	材质:铜 规格:dn15-dn40
公司地址	广饶县颜徐中学对过
联系电话	18554743267 15154643548

产品详情

一、概述

超声波水表是基于超声波时差原理进行流量测量和显示的新型水表。

仪表默认配备M-BUS接口，可通过M-BUS总线和其他通信设备，组成远传抄表管理系统，管理部门可以随时抄取表中数据，方便对用户水量的统计和管理。

产品执行《GB/T 778 封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》标准以及《JJG 162-2009 冷水水表》检定规程。

二、产品特点

- 1、宽量程比（最大400:1）
- 2、流量传感器故障报警、欠电压报警，自动数据纠错技术
- 3、高清晰度宽温度型LCD显示
- 4、内置锂电池供电可确保使用（6+1）年以上
- 5、具备光电接口，支持手持式红外抄表工具现场抄读
- 6、可选择的M-BUS、485或无线通信接口

三、技术参数

主要技术指标

累积体积分辨力	0.001m ³ (使用时) 0.00001m ³ (检定时)
当前流量分辨力	0.001 m ³ /h (使用时) 0.001 m ³ /h (检定时)
静态工作电流	< 6uA
电池使用寿命	> (6+1) 年
液晶显示屏位数	8位
温度等级	T30
压力等级	MAP10
压力损失等级	p25、 p40、 p63
环境严酷度等级	B级
防护等级	IP68
准确度等级	2级
电磁环境等级	E1
安装方式	水平或垂直
上/下游流场敏感度等级	U10/D5 或U5/D3
特色功能	管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警
反向流	可测反向流(可选)
量程比	125
常用流量	DN15: 2.5 m ³ /h

Q3

DN20: 4.0 m³/h

DN25: 6.3 m³/h

DN32: 10 m³/h

DN40: 16 m³/h

DN50: 25 m³/h

DN65: 40 m³/h

DN80: 63 m³/h

DN100:100 m³/h

DN125:160 m³/h

DN150:250 m³/h

DN200:400 m³/h

DN250:630 m³/h

DN300:1000 m³/h

DN350:1000 m³/h

DN400:1600 m3/h