

TW271B6 热稳定性

产品名称	TW271B6 热稳定性
公司名称	上海溯焯塑化有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	荷兰:TW271B6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2078室
联系电话	021-60132537 15800578224

产品详情

PA46塑胶原料的注塑工艺：干燥 完装密封的纸袋：无需预先干燥。 经已开启的纸袋：必须放在有除湿装置的干燥料桶内，在120 温度进行4小时的排风干燥。干燥的时间长短在于塑料暴露在潮湿空气的多少程度。在操作过程中，塑料必须放在有除湿装置的干燥料桶内，温度保持在100 。

PA46荷兰DSM TE300,TW300 纯树脂

PA46荷兰DSM TS300,TE341,TW341 纯树脂润滑级

PA46荷兰DSM TS350,TS200F6,TS256F6 防火V0

PA46荷兰DSM TC153,TC154 TC551 导热阻燃级

PA46荷兰DSM TW271B3,TW271B6 碳纤维增强导电

PA46满足短期热磁脱扣需求，并提供长期的可靠性。对于内部组件，

PA46当在宽的温度范围内的高的机械性能（强度，弹性模量，延性），> 250o，需要结合具有

高的抗蠕变性，对于高/短路电流额定MCB法兰，

PA46的一个很好的平衡之间的电阻部分产生气体的侵蚀和能力，预冷前的电弧进入灭弧室。而且

PA46能够成型 <1mm的壁厚，同时保持机械和电气性能，

PA46使金属被替换为塑料组件可以更小，重量更轻，产生更少的噪音。与塑料部件的更换金属零

件可以降低成本显著塑料零件的好处，由于处理金属工艺相比，在处理和制造步骤的减少，有利于

降低成本

《上海溯焯塑化有限公司》长期供应以下塑胶原料品种：随时欢迎您来电咨询。

长期供应POM的品牌有POM玻纤增强；碳纤增强导电POM，玻璃微珠增强POM；矿物增强POM；增韧级POM；耐候抗

UV级POM；含硅油耐磨PO；含MOS2耐磨；加PTFE(铁氟龙)耐磨抗静电POM等。本公司历来承诺“原厂原包、假一赔

一百”。所以得到很多新老客户的信赖。本司三证齐全，可提供各类型报告，物性表，如UL黄卡，SGS报告，MSDS证书。

如有需要请及时联系我们，本司会为您解答一切相关问题。

【我们的宗旨——诚信合作、质量保证、服务至上】欢迎新老客户来电订购。

贵公司如有意向采购塑胶原料，我公司可给予价格上的优势。

本公司主营：通用塑料，工程塑料，热塑性弹性体。

<我们的宗旨——规范运作、确保质量、信誉承诺>

联系人：邓女士 订购热线：15800578224