

# 绿色高温胶贴厂家

产品名称	绿色高温胶贴厂家
公司名称	东莞市中昶实业有限公司
价格	5.00/卷
规格参数	耐温胶贴:绿色PET 各颜色胶贴:耐温PET 规格:制定
公司地址	东莞市黄江镇合路村合安七街9号
联系电话	13926805249

## 产品详情

### 产品说明

聚酯薄膜胶带ZC0060LS说明：

聚酯薄膜胶带ZC0060LS可与离型膜贴合

可按客户要求做成模切片

ZC0060LS为聚酯薄膜（polyester）基材涂布耐高温胶水而成。

产品构成：

聚酯薄膜  
有机硅压敏胶  
物理参数：

项目	单位	规格值	测试方法	备注
颜色		绿色	目测	
基材厚度	mm	0.025	ASTM D-3652	± 0.001mm
总厚度	mm	0.060	ASTM D-3652	± 0.002mm
钢板剥离力	N/25mm	5.0 ~ 7.5	ASTM D-3330	
拉伸强度	N/25mm	115	ASTM D-3759	
断裂伸长率	%	40	ASTM D-3759	
耐温性	/30min	180		
耐温性	/15min	250		
长度	m	130		

产品特点：具有耐高温，柔软妥帖、再剥离无残胶等特性。

应用领域：用于电子被动元件，陶瓷贴片电容（MLCC）工艺使用

储存条件及有效期：1.产品储存于常温，20~80%RH环境中。  
2.在生产日期后12个月内使用产品，可获得最好的使用性能。

注意事项以上诸项技术数据乃本公司采用公认可靠检验方法，经多次检验所得平均数据。但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用，或通知本公司，以便为您提供更进一步说明与服务。