

杭州市工程塔吊喷淋在线管理

产品名称	杭州市工程塔吊喷淋在线管理
公司名称	杭州友洁环保科技有限公司
价格	50.00/米
规格参数	PPR管:25*40mm 离心泵:4kw 电压:380v
公司地址	萧山区蜀山街道万源路1号
联系电话	0512-67327409 15724862337

产品详情

杭州市工程塔吊喷淋在线管理

我公司自主研发的“高空喷淋降尘系统”属绿色环保节能新技术，该技术主要根据塔吊高空作业的特性，利用工地上的降水井或消防水池，作为水源，经过高压离心水泵加压，将水输送到吊臂上的喷淋头，从而进行高空喷淋，辐射半径就是吊臂旋转的范围，大约50米，可实现定期为工地现场工地降尘、工地降温、混凝土养护、工地消防的目的。塔吊喷淋系统可结合扬尘控制系统实现无人自动控制，运行维护成本低，减少了人力投入的同时，每月还可节约用水40吨左右。

1.塔吊高空喷淋系统可用于塔吊旋转半径内区域内抑尘降温，防火减灾。2.塔吊高空高喷淋系统可与市政管网连接取水，也可以与循环水回收系统相结合，循环水回收系统主要由循环水收集、过滤沉淀、储存设施（水箱）、加压泵、循环利用等部分组成。

3.喷淋降尘系统组成：塔吊时控配电箱、高压水泵、塔吊专用旋转万向节、、镀锌钢管或PPR管、过度器、三通、旋转喷头、球阀等。4.水泵、三通、支管、喷头等的间距根据喷头形式和覆盖半径来决定，其布置原则必须满足现场需求。5.由于塔吊标准件严禁焊接，专用选装万向节上设置了两道固定支撑，通过螺丝卡扣与万向节连接固定。管道支撑采用螺丝卡扣与塔吊标准件连接。6.定期检查管道支撑系统及方向节与塔吊万向轮轴芯是否保持同轴同心，是否有移位。