

展厅活动屏风 移动屏风生产厂家批发价

产品名称	展厅活动屏风 移动屏风生产厂家批发价
公司名称	佛山市南海景音建材有限公司
价格	440.00/平方米
规格参数	品牌:景音 型号:80 饰面:防火皮
公司地址	里水大道中43号
联系电话	13927725200

产品详情

展厅活动屏风 移动屏风生产厂家批发价

景音声学 活动屏风在酒店、会议室应用的很多，源于活动屏风具有很好的活动性和空间的可塑性根据不同的要求在重组空间让我们的空间最大的利用。活动屏风具有一定的隔音性能保护了空间的私密性同时也避免了二个空间相互传音影响了二个空间的空间效果。13927725200 刘美芳

活动屏风给人们的工作带来很大的方便，移动隔断是一种根据需要随时把大空间分割成小空间或把小空间连成大空间、具有一般墙体功能的活动墙，独立空间区域，能起一厅多能，一房多用的作用。

活动屏风又叫活动隔墙、可以称为移动 隔断、移动隔断墙、轨道隔断、移动隔音墙。活动隔断具有易安装、可重复利用、可工业化生产、防火、环保等特点。

活动屏风产品原理 13927725200 刘美芳

活动隔断一般由轨道、水平轮、密封条、外框、基准面材、隔音材料、传动杆、密封胶条等几部分组成。

- 1、道轨：材质采用6063-T6阳极氧化铝，起承吊屏风之用。
- 2、双水平吊轮：滚轮材质为韩国进口聚甲醛，丝杆材质为45号调质钢，承吊屏风，在水平面能做任意角度旋转，可顺滑地通过道轨的L,T,X交叉点。
- 3、吊轮座：材质为A3钢，连接双水平吊轮与屏风的作用。

- 4、上压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面，天花之间的间隙，隔音兼作固定作用。
- 5、密封胶条：材质为PVC聚氯乙烯，表面颜色为黑色、起封音、封光，接触墙面缓冲作用。
- 6、基准面板材：为中密度纤维板，均符合GB/T11718-1999。
- 7、隔音棉：采用PAR吸声玻璃纤维，防火性能，热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。
- 8、边框密封器：材质为阳极氧化铝，立式嵌锁，可密封来自屏风边框狭小间隙漏音。
- 9、伸缩机构：材质为标准45号钢及弹簧钢，压力弹簧式操作，可自动调节屏风与地面之间的间隙。
- 10、搅手杆：材质为标准45号钢，用以操作上下，左右伸缩机构。
- 11、弹盖：材质为标准45号钢，表面黑色镀铬，内置弹簧，保护搅手杆装置。

活动屏风的特征

- 1、活动屏风产品是现代先进的建筑装饰风格，可将空间迅速分隔，使用方便，并具有隔音、隔热防火功能。
- 2、活动屏风由高强度的钢制骨架、特制橡胶、优质隔音棉及饰面板，板面平整，坚固耐碰撞。
- 3、墙板由嵌在铝合金轨道内的直向和万向钢轮吊装，配合灵活多变的轨道走向，适合多种不同堆积储藏要求。
- 4、地面不铺设轨道，只需将道轨吊挂与天花板上，与装饰天花持平；不影响空间的整体连贯性，变幻于无形。
- 5、墙板上下及水平橡胶隔音封条的自由伸张强化墙板的隔音性能。
- 6、伸缩性能操作方式完全体现以人为本的理念，触感灵活，较之弹簧操作更为安全耐用。
- 7、根据需要墙板上可安装单开门和双开门以方便进出。
- 8、墙板表面可以配合多种饰面以达到风格各异的装饰效果

选择我们的品牌5大理由

理由一：产品面密度最高，牛皮不是吹的火车不是推的，免费样板鉴定（假一罚十）

理由二：全网价格最低（一米也批发）

理由三：售后无忧（技术全程指导使用安装）

理由四：技术成熟

理由五：产品绝对环保（国家检测报告）