

# 单双臂跌落试验机 单翼跌落包装纸箱跌落试验机

产品名称	单双臂跌落试验机 单翼跌落包装纸箱跌落试验机
公司名称	东莞市中益创天仪器设备有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	品牌:中益创天 型号:DDC-DL811 产地:东莞
公司地址	东莞市南城街道胜和社区体育路2号鸿禧中心A805
联系电话	0769 - 83068887 13006850706

## 产品详情

### 1.厂家直销DDC-DL811单双臂跌落试验机 单翼跌落包装纸箱跌落试验机 用途：

跌落试验台主要用于模拟包装件在运输、装卸过程中受跌落冲击的影响程度鉴定包装件的耐冲击强度及包装设计的合理性。通过自由跌落对运输包装件进行垂直冲击试验试件可事先自由选择面、棱、角三个状态跌落试验，跌落高度可预置，当试件升至预置高度可自动定位，跌落高度可预置。释放机构自由灵活，可靠，确保试件在释放瞬间和自由跌落途中不受任何外力影响，从而确保了试件所要求的跌落状态。强构科学合理，使用安全可靠。跌落试验机是专用于测试产品包装受到坠落之受损情况，及评估运输搬运过程时耐冲击强度。

### 2.厂家直销DDC-DL811单双臂跌落试验机 单翼跌落包装纸箱跌落试验机 原理：

本系列跌落试验机，采用双柱道向、电磁铁吸附缓冲、高度显示器指示，工作稳定可靠，可实现棱、面、角跌落。

#### 依据标准

本仪器引用标准：GB/T4857.5-92，ISO 2248，JIS Z0202-87。GB/T8946.GB/T13252 ISTA\_1A

### 3.厂家直销DDC-DL811单双臂跌落试验机 单翼跌落包装纸箱跌落试验机 技术参数：

双翼跌落试验机技术参数：传动方式：电动传动显示方式：标尺、数显高度显示仪(可选配)跌落方式：自由跌落跌落高度：300~1500mm试件最大尺寸：(L×W×H)1000×800×1000跌落面板面积：(L×W)1700×1400mm托臂尺寸：290×240×8mm跌落误差：±10mm跌落平面误差：1°外型尺寸：(L×W×H)1

700 × 1400 × 2015mm控制箱尺寸：(L × W × H)350 × 350 × 1100mm最高负载：80Kg测试物最大尺寸：W1000 × D1000 × H800 ( mm ) 机台重量：450kg电源：1 ,AC380V,50Hz