

成都数显维氏硬度机闭环加载控制

产品名称	成都数显维氏硬度机闭环加载控制
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

产品详情

成都数显维氏硬度机闭环加载控制

功能特点：

HVS-30/HVS-30P/HVS-30Z数显维氏硬度计是光、机、电一体化的高新技术产品，仪器采用闭环式加载控制系统，使试验力精度提高，示值的重复性及稳定性佳。配备数显测微目镜，不用查表，也不用输入压痕对角线，在屏幕上能显示试验力、压痕长度、保荷时间、测量次数，操作时只要测量压痕按目镜按钮，即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上。P型为内置打印机，Z型为自动转塔+内置打印机。可选配LCD视屏测量装置和CCD图像自动测量系统。

应用范围：

黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属；玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等；碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。

技术参数：

型号	HVS-30	HVS-30P	HVS-30Z
试验力	0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf		
	kgf		
	N		
硬度测试范围	4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N		
试验力施加方法	1HV~2967HV		
物镜和压头切换	自动（加载/保荷/卸载）		
数据输出	手动切换	手动切换	自动切换
	无	内置打印机，	内置打印机，
		RS232接口	RS232接口
物镜	10×，20×		

目镜	10× 数显测微目镜
总放大倍数	100× , 200×
分辨率	0.25 μm , 0.125 μm
保荷时间	0~60s
光源	卤素灯光源
试样最大高度	170mm
压头中心至机壁距离	130mm
电源	AC220V , 50Hz
执行标准	ISO 6507 , ASTM E92 , JIS Z2244 , GB/T 4340.2
外形尺寸	530 × 280 × 630mm , 外箱尺寸620 × 450 × 740mm
重量	净重35kg , 毛重47kg

标准配置：

名称	数量	名称	数量
仪器主机	1台	10× 数显测微目镜	1只
金刚石维氏压头	1只	10× , 20× 物镜	各1只
大平面、V型试台	各1个	电源线	1根
水平调节螺钉	4只	水平仪	1个
保险丝1A	2个	卤素灯12V、15~20W	1个
内六角扳手2.5mm	1把	螺丝刀	1把
标准硬度块400~500 HV5	1块	标准硬度块 700~800 HV30	1块
防尘罩	1只	产品合格证	1份
产品说明书	1份	打印机说明书(P、Z型)	1份