成都半自动维氏硬度计重复性高

产品名称	成都半自动维氏硬度计重复性高
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

产品详情

成都半自动维氏硬度计重复性高

MHV-5Z/10Z/30Z/50Z/V2.0自动维氏硬度计，集成了光学成像、机械位移、电子控制、数字成像、图像分析、计算机处理等多种最新专业技术，通过计算机主机实现对维氏硬度计和自动载物台的控制，并将硬度压痕数字化成像在计算机屏幕上，再通过自动读数、手动读数等手段，准确测量金属及部分非金属材料及各种膜层、镀层的显微硬度、硬化层深度、膜层厚度、两点间距等。还可拍摄金属表面形貌并进行固定倍率打印等。这一系统，突破了传统硬度的测试方式，实现了半自动、高精度、高重复性的硬度测试，是材料分析的重要设备。

设备参数：

型号		MHV-5Z/V2.0	MHV-10Z/V2.0	MHV-30Z/V2.0	MHV-50Z/V2.0
试验力	kgf	0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf	0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf	0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf	1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf
	N	2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N	2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N	4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N	9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N
硬度测试范围		1HV~2967HV			
试验力施加方法		自动（加载/保荷/卸载）			
物镜和压头切换		自动切换			
数据输出		内置打印机 可生成WORD或EXCEL报表和硬度曲线图			
转换标尺		电脑显示压痕图像并自动测量			

物镜	20×，40×	10×，40×	10×，20×	10×，20×
目镜	10×数显测微目镜			
总放大倍数	200×，400×	100×，400×	100×，200×	100×，200×
分辨率	0.125μm，0.0625μm	0.25μm，0.0625μm	0.25μm，0.125μm	