

高温胶带保持力测试机 恒温胶带保持力试验机

产品名称	高温胶带保持力测试机 恒温胶带保持力试验机
公司名称	东莞市中益创天仪器设备有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:中益创天 产地:东莞 型号:DDC-BCL221
公司地址	东莞市南城街道胜和社区体育路2号鸿禧中心A805
联系电话	0769 - 83068887 13006850706

产品详情

高温胶带保持力测试机 恒温胶带保持力试验机 持久力测试机厂家 介绍：

全自动恒温胶粘制品持粘性测试仪/恒温胶带保持力试验机是将胶带粘于试验板上,下端悬挂标准荷重,经一段时间后,测量胶离或胶带粘着时间用来评定胶带粘着的持久性。

高温胶带保持力测试机 恒温胶带保持力试验机 持久力测试机厂家 测试应用：

适用于各种胶粘类制品的持粘性测试，如压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等

设计标准：CNS-11887、11888、PSTC-7，GB/T 4851

高温胶带保持力测试机 恒温胶带保持力试验机 持久力测试机厂家 产品参数：

参数项目 技术指标 温 度 常温 机台材质 高级钢板烤漆处理 试验工位 5组 工位 10组 工位砝码 1KG（或指定） 医用砝码：500g 计时器 5组, 99999.9小时 10组，99999.9小时 试验钢板材质 SUS #304 不锈钢板 试验钢板 5片 10片 加载钢板 5片 10片 标准压辊 2000g ± 50 g 机台重量 33kg 52kg 外型尺寸 530 × 250 × 650mm

手动辗压滚轮（压滚）

手动辗压滚轮、压滚产品简介：

本产品以固定的压力及速度将胶带黏着于标准钢板上，以供作试样剥离力或保持力测试使用。

设计标准：CNS-11888、PSTC-8

手动辗压滚轮、压滚主要技术参数：

压滚用橡胶覆盖的直径： $84 \pm 1\text{mm}$

轮子宽度：45mm的金属轮

橡胶硬度：Hs80 \pm 5

橡胶厚度：6mm

压轮荷重： $2000 \pm 50\text{g}$