

剥离强度试验机 小型单臂单柱拉力试验机

产品名称	剥离强度试验机 小型单臂单柱拉力试验机
公司名称	东莞市中益创天仪器设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:中益创天 产地:东莞 型号:DDC-BL270
公司地址	东莞市南城街道胜和社区体育路2号鸿禧中心A805
联系电话	0769 - 83068887 13006850706

产品详情

小型剥离拉力试验机 剥离强度试验机 小型单臂单柱拉力试验机 产品介绍：拉-压力-剥离强度试验机适用于橡塑、纸品、彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织、制药、日化、食品、电线电缆等行业。可测试各种材料及成品、半成品的物理性能，选购各种不同的夹具可做抗拉、抗压、持拉、持压、抗弯、撕裂、剥离、黏着力、剪力等试验。-----

----- 微电脑测控拉力压力剥离测试仪器用途说明:1. 金属薄板、丝材、纤维的拉伸试验2. 塑料、橡胶、复合材料的拉伸、压缩、弯曲试验3. 电子部件的拉脱、剥离、焊接强度.小变形.试验4. 电路板的弯曲强度试验5. 印刷电路板的剥离试验6. 弹簧试验-----

----- 小型剥离拉力试验机 剥离强度试验机

小型单臂单柱拉力试验机 规格参数:测力准确度：优于±0.2%分辨率：1/250000精度0.2%,符合BS EN ISO 7500有效测力范围：1~100%F.S变形示值准确度：优于±1.0%试验速度范围：10~300mm/min，可任意设定试验最大行程：最大650mm，（加长型1000mm）不含夹具（可根据客户需求扩展行程）有效试验空间：前后120mm，左右力量单位切换：kgf，gf，N，kN，lbf应力单位切换：MPa，kPa，kgf/cm²，lbf/in²变形单位切换：mm，cm，in停机方式：上、下限安全设定，紧急停止键，程序力量及伸长设定，试件破坏感测取点方式：具试验过程中手动取点及预先设定取点（20点）功能特殊功能：可显示及输出测试实时数据，可做持拉及持压试验等标准配置：夹具一套机台尺寸：57×47×120cmW×D×H机台重量：约55kg动力：步进电源：1PH，AC220V，50/60Hz，10A或指定-----

----- 服务承诺】1、自交货日起享有一年内免费质保服务、全国联保、终身维护；2、技术人员到客户工厂现场安装培训；3、服务部不定期到厂保养维护。