铝芯电缆VLV4×50

产品名称	铝芯电缆VLV4×50
公司名称	扬州市中能电缆有限公司
价格	24.00/米
规格参数	品牌:扬能 型号:VLV4*50 产地:江苏扬州
公司地址	中国江苏扬州市扬州市北郊菱塘镇
联系电话	86-0514-4239158 13852554576

产品详情

VLV电缆 VV电缆 VV22电缆 VLV22电缆 详细说明： VV.VLV聚氯乙烯绝缘护套电力电缆
、用途： 本产品适用于交流50Hz，额定电压0.6/IKV的线路中，供输配电能之用。
二、使用特性 （1）电缆导体的最高额定温度为70°C。 （2）短路时（最长持
续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过160°C。 （3）敷设电缆时的环境温度不低于0°C
，最小弯曲半径应不小于电费外径的10倍。型号 名称 适用范围 VV VLV
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受压力和机械外力作用。 VV22 VLV22
聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
敷设在室内、隧道及直埋土壤中，电缆能承受压力和其他外力作用。 VV32 VLV32
聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
敷设在室内、矿井中、水中，电缆能承受相当的拉力。VV42 VLV42
聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
敷设在竖井，水下等垂直场合，能承受相当的轴向拉力。 ZR-VV ZR-VLV
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV22 ZR-VLV22
聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
敷设在室内、隧道及管道中， 电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV32 ZR-
VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
敷设在室内、矿井中、水中， 电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42 ZR-VLV42
聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
敷设在竖井，水下等垂直场合，能承受相当的轴向拉力