聚酰亚胺胶带 电子线路板波峰焊锡遮蔽

产品名称	聚酰亚胺胶带 电子线路板波峰焊锡遮蔽
公司名称	上海君宇包装材料有限公司
价格	2.00/卷
规格参数	长度:33M 宽度:5-500MM 产地:上海
公司地址	中国 上海市奉贤区青村镇上塑路1168号
联系电话	13816150667 18936124569

产品详情

聚酰亚胺胶带

聚酰亚胺胶带是以聚酰亚胺薄膜(Polyimide Film)为基材涂布耐高温硅胶而成，具有超强的耐高温性能，可耐高温250度/30分钟，180度可长时间使用。具有耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、电气绝缘（H级）、防辐射等性能。适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、马达绝缘，以及锂电池正负及耳固定。目前常用厚度规格分：0.04MM、0.05MM、0.06MM、0.07MM、 0.08MM、0.10MM、0.12MM、0.15MM、0.165MM、0.18MM；特殊厚度产品可订做。加离型膜的产品可冲型成各种形状。另有高温防静电KAPTON胶带及双面KAPTON胶带。

技术参数

应用领域				金手指保护/表面贴装/高温线圈绝缘保护				
胶带型号	基材	胶粘剂	基材厚 MM	总厚度 MM	颜色	粘 着 力 N/25MM	耐温性	耐电 Vo

K-8258A	聚酰亚胺膜	硅胶	0.025	0.05	琥珀色	5.5--6.5	258°C
K-8258B		硅胶	0.025	0.055	琥珀色	6.0--7.0	258°C
K-8258		硅胶	0.025	0.06	琥珀色	6.0--7.0	258°C
K-8358		硅胶	0.05	0.08	琥珀色	6.0--7.0	258°C
K-8358A		硅胶	0.050	0.10	琥珀色	6.5--7.5	258°C
K-8458		硅胶	0.075	0.12	琥珀色	6.5--7.5	258°C
K-8558		硅胶	0.100	0.15	琥珀色	6.5--7.5	258°C
K-8658		硅胶	0.125	0.18	琥珀色	6.5--7.5	258°C
K-8258D		双面硅胶	0.025	0.095	琥珀色	6.0--7.0	258°C
K-8358D		双面硅胶	0.05	0.15	琥珀色	7.0--9.0	258°C
K-8258H		硅胶	0.025	0.06	黑色	6.0--7.0	258°C
K-8358H		硅胶	0.05	0.08	黑色	6.0--7.0	258°C
K-8258L		亚克力胶	0.025	0.05	琥珀色	8.0--10.0	150°C
K-8258E	防静电聚酰	硅胶	0.025	0.06	琥珀色	6.0--7.0	258°C
K-8358E	亚胺膜	硅胶	0.050	0.08	琥珀色	6.0--7.0	258°C
K-8158	聚酰亚胺膜	硅胶	0.012	0.03	琥珀色	3.0--5.0	258°C

长度 (m)33/66(36/72yds)宽度 (mm)2-500mm,依客户指定