

聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽DJYP2VP2

产品名称	聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽DJYP2VP2
公司名称	扬州市中能电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:扬能 型号:DJYP2VP2-3×2×4 产地:江苏扬州
公司地址	中国江苏扬州市扬州市北郊菱塘镇
联系电话	86-0514-4239158 13852554576

产品详情

电子计算机机用多对屏蔽控制电缆

执行标准

Q/YZZN019-2009等效采用于英国 BS5308-86

产品用途

适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等

使用特性

额定电压 U_0/U : 450/750V

最高工作温度：一般型不超过70

交联型聚乙烯不超过90

耐热105 的最高不超过105

最小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍

带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍

产品型号、名称及主要使用范围

型号产品名称主要使用范围DJVPV聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制电缆敷设在固定场合。DJVPVP聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制电缆DJVVP聚氯乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制电缆DJVP2V聚氯乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制电缆DJVVP2聚氯乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制电缆DJVP3V聚氯乙烯绝缘对绞铝/塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制电缆DJVVP3聚氯乙烯绝缘对绞/铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制电缆敷设在室内有移动要求，柔软等场合DJVPVR聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制软电缆DJVVPVR聚氯乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制软电缆DJVP2VR聚氯乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制软电缆DJVVP2R聚氯乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制软电缆DJVP3VR聚氯乙烯绝缘对绞铝/塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制软电缆DJVVP3R聚氯乙烯绝缘对绞铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机机控制软电缆

注：所有型号都可以分为A、B、C级阻燃。

主要技术参数

性能项目	单位	技术指标		
		PE绝缘	PVC绝缘	
20 时绝缘电阻	任一线对导体间 线对屏蔽间	M ..km	5000	25
工作电容 (1KHz)	3型	PF/m	1	1
	1和2型		75	200
电容不平衡 (1KHZ)		PF/m	90	/
电感电阻比	截面	uH/	1	/
	0.5mm ²		20	20
	0.75mm ²		20	20
	1.0mm ²		25	25
屏蔽抑制系数			35	35
试验电压	V/lmin		0.01	0.01
阻燃性	符合GB/T18380.3要求		1000	1000

交货长度

无铠装电缆10对及以下1000米，10对以上500米，有铠装电缆8对及以下1000米，8对以上500米，允许50米以上的短线交货，数量不超过交货总量的6%，如有特殊要求供需双方可另行协商。