

# 屏蔽双绞线RVVSP-32 × 2 × 0.75

产品名称	屏蔽双绞线RVVSP-32 × 2 × 0.75
公司名称	扬州市中能电缆有限公司
价格	51.00/米
规格参数	品牌:扬能 型号:RVVSP-32 × 2 × 0.75 产地:江苏扬州
公司地址	中国江苏扬州市扬州市北郊菱塘镇
联系电话	86-0514-4239158 13852554576

## 产品详情

聚氯乙烯绝缘软(屏蔽)电缆

执行标准：JB8734-1998(参照采用IEC227)

产品用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下动力、电器仪表自动化装置。

使用特性：电缆的长期允许工作温度：AVP-90型电线不超过90℃，其它型号电线不超过70℃。

固定敷设用电线（电线）的敷设温度应不低于0℃。

允许弯曲半径：电缆外径（D）小于25mm者应不小于4D，电缆外径（D）25mm及以上者应不小于6D。

型号名称及规格

产品名称型号额定电压V芯数标称截面（mm<sup>2</sup>）长期工作温度 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV300/50010.75-170铝芯V450/75012.5-40070铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆BVR450/75012.7-7070铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆BVV300/50012.5-1070铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆BLVV300/50012.5-1070铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆BVVB300/50012.5-1070铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆BLVVB300/50012.5-1070铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软线RVS300/30020.5-0.470铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型安装用电线AV、AV-90300/30010.08-0.470、90铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线AVR、AVR-90300/30010.08-0.470铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电线AVVR300/30023-24铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线AVRS30/30020.12-0.470铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线AVP300/30010.08-0.470

乙烯绝缘安装用屏蔽电线AVP-90300/30010.08-0.490铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线RVP300/3001-20.08-2.570铜芯耐  
屏蔽软电线RVP-90300/3001-20.08-2.590铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 RVVP  
300/3001234-240.05-2.50.08-1.50.12-1.50.12-0.4 70铜芯聚氯乙烯绝缘、缠绕屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 RVVP1  
300/3001234-240.05-2.50.08-1.50.12-1.50.12-0.4 70

## 技术性能及参数

1、电线绝缘线芯根据绝缘厚度，在 $20 \pm 5$  水温下，经受交流50Hz电压试验，0.6mm及以下1500v/5min不击穿，  
n不击穿。

电缆线芯导体直流电阻符合GB/T3956-2008标准要求。

## 交货长度

成圈长度为100m，成盘长度应大于100m

允许长度不小于10 m的短段交货，其数量应不超过总长度的10%，且每件中的短段数量不超过5个。

根据双方协议允许任何长度交货

长度计量误差不超过  $\pm 0.5\%$