

# QSn4-3精密锡青铜板耐研磨

产品名称	QSn4-3精密锡青铜板耐研磨
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	52.00/千克
规格参数	品牌:达源,江铜,洛铜,日本三宝 规格:厚0.2-100mm宽305-600mm长1220-1500mm 产地:国产,进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

## 产品详情

### QSn4-3精密锡青铜板

深圳达源铜铝材料有限公司专业生产销售：黄铜板、黄铜带、黄铜管、黄铜排、黄铜线、黄铜棒、铜条及加工各种规格的异型铜材，品种有：无氧铜、紫铜（红铜）、青铜、脱氧铜、铬锆铜、铍铜、磷铜、锡青铜、合金铜、铝青铜、硅青铜、白铜、锰黄铜、钨铜等。

### Qsn4-3介绍：

QSn4-3为含锌的锡青铜，耐磨性和弹性高，抗磁性良好，能很好地承受热态或冷态压力加工；在硬态下，可切削性好，易焊接和钎焊，在大气，淡水和海水中耐蚀性好。QSn4-3用于制作弹簧（扁弹簧、圆弹簧）及其他弹性元件，化工设备上的耐蚀零件以及耐磨零件（如衬套、圆盘、轴承等）和抗磁零件造纸工业用的刮刀。

材料名称: QSn4-3 锡青铜

标准：（GB/T 13808-1992）

### 特性及适用范围：

为含锌的锡青铜，有高的耐磨性和弹性，抗磁性良好，能很好地承受热态或冷态压力加工；在硬度下，可加工性好，易焊接和钎焊，在大气、淡水和海水中耐腐蚀性好。

### qsn4-3化学成分

化学成分：Sn:3.5-4.5

Al:0.002

Zn:2.7-3.3

Fe:0.05

Pb:0.02

Ni:0.2

P:0.03

Cu:余量

杂质：0.2

qsn4-3力学性能

力学性能：

抗拉强度（ $\sigma_b$ /MPa）：275

伸长率（ $\delta_{10}$ /%）：25

伸长率（ $\delta_5$ /%）：30

注：棒材的室温纵向力学性能

试样尺寸：直径（40-120）

#### 购买须知

1，顾客所需任何规格现货都是“下单切割”，属于下单订做产品，要什么尺寸请联系咨询，会按你的规格要求量身打造或选择接近的几款规格供您选择！

2，对本商品有质量等疑问的请在收货后3天内提出，否则将不承担任何责任。

3，只是销售材料，不作任何加工。

4，为满足企事业单位的采购，可以提供正规发票。