

气动注塑机油加热器

产品名称	气动注塑机油加热器
公司名称	南京欧能机械有限公司上海分公司
价格	18500.00/台
规格参数	欧能机械:18kw EUOT-20-18:24kw 江苏南京:45KW
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢8521室
联系电话	15951973919

产品详情

气动注塑机油加热器又叫电阻成型机油加热器,卧式注塑机油加热器,立式注塑机油加热器,圆盘注塑机油加热器等模具油加热控温机设备,长期供应于河北、河南、山东的济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽东阿、即墨、招远、威海、石家庄、邯郸、保定、张家口、承德、唐山、廊坊、沧州、衡水、秦皇岛、邢台,郑州,开封,洛阳,南阳,漯河,许昌,三门峡,平顶山,周口,驻马店,新乡,鹤壁,焦作,濮阳,安阳,商丘,信阳,济源等不同的城市,厂家直销价格优,质量保证,终身维护,欢迎来电咨询。

气动注塑机油加热器的整体结构分析：

- 1.操作面板：进口电脑PC板，触摸式控制，隔离式电器控制箱延长电器使用寿命
- 2、使用电压:3 /380V/50HZ；
- 3、循环泵: 奥兰克高温涡流泵（离心泵）0.75KWP；耐温220
- 4、无熔丝开关:日本“富士”，电磁开关：德国“金钟默勒”
- 5、油位开关;台湾凡宜
6. 逆相保护:法国“高诺斯”
- 7、温控表：英国WEST微电脑双组P.I.D液晶显示自动演算型.省电30%；
- 8、电热能力：独特的双功率加热管，适合不同温控场所，节能，延长加热管寿命：(瑞典发热丝)
- 9、内部管路：304不锈钢一体成型，管损小，加热均匀；管路密封选用美国乐鑫耐温500

厌氧胶，杜绝漏油；

10、开机自动排气功能（排系统空气，保护加热器）

11. 外型尺寸(830/325/715) MM

12. 配有模具回油温度显示表（可判断模具状况）；

13. 电磁阀: 台湾“UNID”

14. 冷却器. 宁波哈雷板式型, 高效冷却能力, 温控精确.

气动注塑机油加热器的优点：

具有完备的运行控制和安全监测装置，能实行自动化控制。

能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度。

热效率高，可达95%以上，控温精度可达 ± 1 。

设备体积小，安装较灵活，宜安装在用热设备附近。

气动注塑机油加热器的特点：

1、运行压力低：液相输送热能，能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度，热载体较水的饱和蒸汽压力小70~80倍，一般供热运行压力为 0.3MPa。

2、加热温度高：导热油加热炉供热温度可达280；加热温度自动化控制，灵敏度高，供热稳定。

3、安全可靠：苏意专业研发生产导热油炉，具备完善的运行控制和安全监测装置，操作简便，安全可靠。

4、环保型设计：导热油炉设备配置新型电加热系统，以电代煤，节省投资，环保无污染，同时导热油炉加热升温快，热效率高，高效更经济！

气动注塑机油加热器的售后服务保固事项：

一、保固期限自出厂日起壹年内(不包括天灾损害及人为使用不当。如：不按操作说明书操作及保养等)

二、以下事项在保修期内，如发生故障，本公司维修时将酌收工本费

1.若未按照欧能公司的操作说明书所述事项操作及保养而导致机器损毁，不在此保修内。

2.使用非本公司提供的零件或非本公司维修而引起的故障。

3.耗材(如过滤器、电热等)。

4.机器因天灾及人为不可抗拒的原因损害。

- 5.因电力不足或高压放电对本机造成的损坏。
- 6.机器工作的环境温度超过 65 造成的损害。
- 7.由于其它机械故障以致引起本公司产品在使用中所引起的二次故障。
- 8.因冷却水不洁或不足而导致本公司产品故障。