

进口双向密封刀型闸阀，泥浆，矿浆特别推荐可半开关

产品名称	进口双向密封刀型闸阀，泥浆，矿浆特别推荐可半开关
公司名称	惠州博雷阀门有限公司
价格	559.00/台
规格参数	品牌:美国METISKOW 型号:MW系列 产地:美国
公司地址	惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园2栋504号房（注册地址）
联系电话	0752-5588913 18933579300

产品详情

进口双向密封刀闸阀MW系列

产品系列:MW

工作压力: DN50-DN100 16bar DN600-DN700 3bar

DN125-DN200 10bar DN800-DN900 2bar

DN250-DN400 7bar DN1000-DN1400 1bar

DN450-DN550 5bar

连接形式:对夹

开关形式:手轮，涡轮，气动，电装，液动，电液动，链轮盘

阀体材质:GGG40

闸板材质:F55, F53,2205, SS310, SS316L,SS316, SS304

密封材质:NBR, EPDM

密封填料:芳纶，高水基，四氟，橡胶，石墨

适用介质:适用于矿山电厂的选煤,排渣，城市污水处理，食品，造纸，医药，化工等油品，泥浆，矿粉

, 矿渣, 炉渣, 煤泥, 纸浆, 木浆, 纤维, 尾矿, 粉层, 沉淀池, 沥青, 水果汁, 谷物, 废水等介质。

产品描述:

自密封刀闸阀是利用两橡胶阀座对夹压紧闸板起到密封效果, 当闸板完全开启时, 两密封阀座自行吻合相靠紧, 形成一个全橡胶短管道, 加上管道内压使得达到强度密封效果更好, 同时阀门在全开状态下时, 闸板可以在线进行更换, 不需要拆下整个阀门进行更换闸板维修而影响管道正常运作。此阀门主要特点是通径全橡胶密封阀座, 具有很强抗磨损特性和全通径流通性。适合于那些要求阀门耐磨的工矿管道上使用。

带钢骨橡胶密封圈, 增加密封圈使用寿命

带冲洗装置

二体式新型支架, 增加了支架的强度

泥浆, 矿浆特别推荐

产品特点:

Code Name Material QTY

1 手轮铸铁1

2 轴承Gcr15 2

3 支架头铸铁1

4 阀杆螺母59 铜1

5 支架Q235 2

6 标准件Fe+Zn(喷漆)/SS304 N

7 密封圈天然橡胶2

8 底板GGG40 1

9 阀杆保护套Q235 1

10 阀杆2Cr13/SS304/SS316 1

11 闸板F55/F53/SS304/SS316/2205 1

12 压条GGG40 1

13 填料PTFE+BNR 3-5

14 阀体GGG40 1

15 密封圈橡胶1