

屋面板YX51-380-760一米价格

产品名称	屋面板YX51-380-760一米价格
公司名称	无锡兴杰世新型建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡兴杰世 型号:屋面板角驰YX51-380-760 产地:江苏无锡
公司地址	无锡市锡山区东港镇东湖塘锡港东路35号
联系电话	0510-83760601 13921119669

产品详情

本公司加工生产楼承板、屋面板、压型钢板欢迎致电咨询。

屋面和墙面常用板厚为0.4~1.6毫米；用于承重楼板或筒仓时厚度达2~3毫米或以上。波高一般为10~200毫米不等。当不加筋时，其高厚比宜控制在200以内。当采用通长屋面板，其坡度可采用2~5%，则挠度不超过 $l/300$ (l 为计算跨长)。

目前在建筑中应用的

部分波形见图[压型钢板常用波形图]。压型

钢板因原板很薄，[防腐涂料](#)

的质量直接影响使用寿命，为了适应加工和防锈

要求，[涂层](#)

钢板需按有关规

定进行各项检验。一般情况下薄

钢板也可根据使用要求，经压型后再涂[防锈油漆](#)，或采用[不锈钢](#)

薄板原板。压型钢板用作工业厂房屋面板、墙板时，在一般无保温要求的情况下，每平方米用钢量约5~11公斤。有保温要求时，可用矿棉板、[玻璃棉](#)、[泡沫](#)

塑料等作绝热材料。压型钢板与混凝土结合做成组合楼板，可省去木模板并可作为承重结构。同时为加强压型钢板与混凝土的结合力，宜在钢板上预焊[栓钉](#)或压制双向加劲肋。

公司主营楼承板、压型钢板、彩钢瓦、铝镁锰屋面的生产加工。

楼承板常规加工厚度：0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm。彩钢瓦常规加工厚度：0.35mm-1.0mm不等，铝板常规加工厚度：0.8mm-1.2mm不等。并可根据客户要求加工特殊规格产品。