不锈钢屏蔽电缆固定头，不锈钢防磁波电缆接头

产品名称	不锈钢屏蔽电缆固定头，不锈钢防磁波电缆接头
公司名称	上海顶佳机械设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TLYBFZ 型号:M32X1.5 产地:上海
公司地址	奉贤区庄行镇芦泾村628号210室
联系电话	021-51985975 13774312818

产品详情

螺牙规格 ：公制MG牙，德制PG牙，英制G(PF)牙，美制NPT牙。產品說明 ：采用304不锈钢材质精制而成，另可在隔离线电缆时,降低电磁波干扰，本产品全数通过1000小时抗UV耐候实验且防水与抗拉力功能不变。产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性，可广泛用于机器、自动控制、电气、网络、连接器、电信或通信、照明等各个领域。防护等级
：在规定的卡口范围内，并使用密封圈旋紧迫紧头，达到IP68-10Bar 工作温度
：-40°C~＋100°C短时可达＋120°C产品材質 ：A.C.F 部份以不锈钢製成，E 部份以 UL 認可之尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)，B 及 D 部份採用EPDM耐候橡膠製成。安装方法：不锈钢防水接头出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹。接入进出口为内螺纹的电动设备上。产品颜色
：不锈钢本色　备注：接受非标、定制316不锈钢,欢迎来电咨询!

屏蔽层或屏蔽电缆的内屏蔽层不接地或只做一端接地[1]。这样既可以保证安全，又能兼顾低频电磁干扰的要求。

仪器和设备的屏蔽　凡是含有对电磁脉冲干扰敏感的微电子设备和仪器，特别是那些高精尖的信息处理设备，都应采用连续的金属层加以闭封起来，进入仪器及设备的电源线和信号线以及它们之间的传输线应采用屏蔽电缆或穿金属管进行屏蔽，在信号电缆的两端保持其护套与仪器的屏蔽体(如金属外壳)具有良好的电气接触，使它们能构成一个完整的屏蔽体系[1]。出于暂态过电压防护的目的，进入电子仪器的电源线应采用像压敏电阻之类的保护元件与仪器的屏蔽体系相连接，在屏蔽信号电缆的输入和输出端，宜采用像暂态抑制二极管之类的保护元件与仪器屏蔽体系相连接，以便在仪器的出、入口将沿信号线侵入的暂态过压波堵住.不让它进入仪器,

产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹外径	螺纹长度	高度	扳手尺寸	穿线方式	包装数量
	M12X1.5	3-6.5	12	6	19	14	A/B	75

TLYBFZ-E
MV.SC-

M12								
	M12X1.5	4-8	12	6	22	20	A	32
TLYBFZ-E MV.SC1-M 12-SS								
	M16X1.5	4-8	16	7	21	17/18	A/B	75
TLYBFZ-E MV.SC-M16-SS								
	M16X1.5	5-10	16	7	24	22	A	32
TLYBFZ-E MV.SC1-M 16-SS								
	M20X1.5	7-12	20	7	23.5	22	A/B	32
TLYBFZ-E MV.SC-M20-SS								
	M20X1.5	9-14	20	7	27	26	A	32
TLYBFZ-E MV.SC1-M 20-SS								
	M25X1.5	11-16	25	7	24.5	28	A/B	18
TLYBFZ-E MV.SC-M25-SS								
	M25X1.5	13-18	25	7	28.5	30	A	18
TLYBFZ-E MV.SC1-M 25-SS								
	M32X1.5	15-21	32	8	28	36	A/B	8
TLYBFZ-E MV.SC-M32-SS								
	M32X1.5	17-24	32	8	33	38	A	
TLYBFZ-E MV.SC1-M 32-SS								