

习水车间地坪漆|思南地坪漆每平方米价格|册亨自

产品名称	习水车间地坪漆 思南地坪漆每平方米价格 册亨自
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	美迪诺:02
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5栋(5)1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

产品详情

颜料依来源可分为有机颜料和无机颜料，无机颜料又可人为天然无机和人造无机颜料地坪漆涂料是精细化工的一个重要工业部门，在工业、农业及人们日常生活中起着重要的作用，保护作用：地坪漆涂料可以在物体的表面形成一层保护膜，保护各种制品免逐级大气、雨水及各种化学介质的侵蚀，延长使用寿命，减少损失，其它作用：保护和装饰是地坪漆涂料的基本功能，此外涂膜还可以防尘、耐磨、防静电等其它功能 毕节地坪漆施工方案、毕节环氧地坪漆、毕节地坪漆施工方案、安顺环氧自流平施工、铜仁地坪漆公司、安顺环氧自流平施工、铜仁环氧地坪漆、都匀环氧地坪漆施工队、凯里环氧地坪厂家、安顺环氧自流平施工、毕节环氧地坪漆施工队、都匀环氧地坪漆、铜仁环氧地坪漆、六盘水环氧地坪漆、遵义环氧地坪漆

自流平地坪漆产品介绍：【24小时服务热线：139 8555 1606】

美迪诺环氧自流平地坪漆为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。搅拌后具有流动性或稍加辅助性摊铺就能自动找平的地坪用材料。

自流平地坪漆适用范围：

无尘室、无菌室、医院、GMP药厂、食品厂、饮料厂、化妆品厂、电子厂、精密机械厂、办公室等GMP标准厂房的洁净地面。

自流平地坪漆产品特性：

- 1、自平流展，光洁无缝，防尘，平整光亮，易清洗
- 2、耐酸、碱、盐化学溶剂油类腐蚀

- 3、环氧树脂固含量，坚固耐用，耐磨，耐冲击
- 4、表面致密平整、防霉菌无毒无味无缝易清洁
- 5、施工简便、快速、多种颜色

自流地坪漆施工工艺：

- 1、基材面处理
- 2、滚涂环氧底涂
- 3、批涂环氧砂浆
- 4、批涂环氧腻子
- 5、打磨、吸尘
- 6、镘涂自流平环氧面涂

技术指标：

测试项目	单位	指标
表干（25℃）	h	24
实干（25℃）	h	48
抗压强度	Mpa	85
拉伸强度	Mpa	9
邵氏硬度	HD	80
弯曲强度		7
流平性	min	5
耐磨性（700g/500r）	失重，g	0.02
耐H ₂ SO ₄ ，20%		30天允许轻微变色
耐NaOH,25%		30天无异常
耐NaCl，10%		30天无异常

公司主营：紫云聚氨酯地坪漆、锦屏防腐地坪漆、修文电脑机房架空地板漆、普定防腐蚀地坪、六盘水金钢砂耐磨地坪漆、岑巩混凝土密封固化剂、平坝防腐蚀地坪、雷山环氧自流平地坪漆、榕江环氧砂浆耐磨地坪漆、瓮安防腐蚀地坪、从江环氧平涂型地坪漆、威宁水磨石系列地坪地板漆

贵州美迪诺装饰工程有限公司联系人：李俊手机号码：13985551606固定电话：0851-85978362