

泰科电动三偏心蝶阀-进口阀门供应商

产品名称	泰科电动三偏心蝶阀-进口阀门供应商
公司名称	泰科流体控制科技（北京）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:TYCO泰科 规格:DN50-1000MM 产地:美国
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号E区1197
联系电话	021-66551118 18121325503

产品详情

TYCO泰科电动三偏心蝶阀由回转式电动执行机构及三偏心蝶阀阀体组成，阀体采用三偏心金属硬密封结构，阀座及密封面采用全不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，均有双向密封功能，电动三偏心蝶阀蝶板与阀座之间摩擦少、寿命长、适用范围广、修护方便等特点。电动三偏心蝶阀广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁、造纸、医药、食品、纺织、轻工等行业。

TYCO泰科电动三偏心蝶阀 主要特点

1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板磨损小。2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀，使用寿命长等特点。3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。4、大口径蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。5、电动三偏心蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

TYCO泰科电动三偏心蝶阀 主要技术参数

阀体

阀体形式	直通铸造阀
公称通径	DN50 ~ 1000mm
公称压力	PN1.0、1.6、2.5MPa
法兰标准	JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等
连接形式	法兰式、对夹式
阀盖形式	一体式
压盖型式	压板压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料

阀内件

阀板形式 蝶形
流量特性 近似等百分比

执行机构

执行器型号 DZW多回转电装、DSR精小型电装、HQ型智能型电装
主要技术参数 电源电压：220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC
防护等级：相当IP67、隔爆标志：Exd BT4、手操功能：手柄
环境温度：-25~+70、环境湿度：95%