

铜川油田采油数字压力表厂家直销

产品名称	铜川油田采油数字压力表厂家直销
公司名称	陕西秉峰工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市莲湖区大庆路129号
联系电话	18165156441

产品详情

铜川油田采油压力表价格，欢迎来电咨询：18165156441（同微信）李工/029-88636860

简介：

数显压力表又称数字压力表，内置压力传感器，是集压力测量、显示一体的高精度压力表，具有抗震动、显示精度高、稳定性高、可清零、自动待机等特点。该系列数字压力表采用电池供电，由于采用了低功耗的处理器芯片，续航时间长，具有自动待机与一键清零功能，使用方便，可替代机械式压力表用于便携式压力测量、设备配套、标准压力校验设备等多种领域。

现场注意事项：

一、操作说明

本产品的传感器与显示处理部分采用一体化的设计结构，使用简便，该仪表与被测机构使用螺纹直接连接的方式，对仪表的摆放角度不做任何要求。在使用测量以前应该估算被测量目标的大致压力范围，以免由于压力过大超出测量范围对传感器造成机械上的损坏。本产品的压力响应时间为2S。

二、现场使用注意事项

- 1、现场使用条件应符合本仪表技术参数要求。正确选用仪表量程，被测压力不能超过仪表的测量上下限范围，应留有充分的超压安全余量。
- 2、被测介质温度不得超过仪表的工作温度范围，在腐蚀、振动场所使用时还应确保仪表的密封及耐振性能。
- 3、仪表为垂直向下直接安装式，可直接安装在被测管道压力接口上，安装时避免仪表连接螺纹与表前阀之间形成“封闭压力”（观察示值，注意有压力响应时间），如果形成该压力，应及时消除，否则会造成

测量元件损坏、介质泄漏。

三、故障与排除

本产品属于机电产品，在运输过程和使用过程中，由于环境干扰，人为操作使用不当的原因，可能造成仪表不能正常工作和显示。对于简单的故障用户可以自行排除，其他的故障需要返回到制造厂商进行维修。下面列表提示故障及其排除方法。

故障现象 排除方法

屏幕无字体 更换电池

压力增加字体无变化 取出电池，等待30秒后，再重新安装上

字体为非数字 液晶损坏，返厂维修。

数值明显不准确 传感器损坏，返厂维修。

18165156441（同微信）李工/029-88636860

精度改变 返厂重新校准。

四、现场环境注意事项

本产品属于机电产品，使用了液晶显示技术，在强光下使用会减少液晶屏幕的使用寿命，而且可能会使数据辨认不清楚，由此造成的事故后果，本厂不负任何责任。仪表接液部分为不锈钢金属材料和扩散硅传感器，测量强酸，强碱的介质应选取用隔膜型数字压力表。本产品使用不可充电的锂电池，使用过后的电池应妥善处理（可邮寄回本厂统一处理）以免造成环境污染。在高温或低温的情况下使用（大于85℃，小于-30℃）时，超过85℃应加散热器，否则测量精确度无法保证，而且过高的温度情况下锂电池有爆炸的危险，在存储或运输的过程中也应该注意仪表温度。由于本产品为电子产品在强电磁场中使用会使仪表产生故障，造成示值不准确或根本无法显示等情况，但是不会对仪表造成本质的损坏。不同的仪表有不同的压力测量范围，正常情况下可以在超过量程的10%以内使用，进一步超量程使用可能会造成传感器的机械损坏，进而造成测量气体或液体的泄露，这种损坏是不可恢复的，由此造成的后果本厂不承担任何连带责任。

产品特点

大屏幕；大屏幕液晶显示，读数直观清晰，适应环境温度宽。

高精度；先进的微处理器技术，进口测控芯片，性能稳定精度高。

低功耗；超低功耗智能控制，电、池连续使用二至三年。防腐蚀；整体不锈钢密封结构，适应腐蚀性介质环境。

功能特点：

* 高精度 * 长期稳定性好

* 抗腐蚀、耐潮湿 * 过载能力强达三倍

* 安装简便 * 可测负压、正负压

* 内置锂电池，无需外接电源

铜川油田采油压力表价格，欢迎来电咨询：18165156441（同微信）李工/029-88636860

公司地址：西安大庆路129号