

泰科衬里蝶阀-泰科切断蝶阀-泰科气动蝶阀

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 泰科衬里蝶阀-泰科切断蝶阀-泰科气动蝶阀 |
| 公司名称 | 泰科流体控制科技（北京）有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:TYCO泰科 规格:2~24" 产地:美国 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号E区1197 |
| 联系电话 | 021-66551118 18121325503 |

产品详情

泰科流体控制科技（北京）有限公司www.taikeflow.com（TYCO INTERNATIONAL GROUP INC.）的子公司，总部位于美国。我们的销售网络遍布全球，在北京、上海、深圳等地设立办事处外，还在全国各主要城市建立了销售网点。欢迎您的咨询访问！

美国TYCO泰科成为多家世界五百强企业的合作伙伴，蝶阀产品已经广泛应用在中国的蒸汽系统、石化系统、电力系统、冶金系统、水系统等领域。

TYCO泰科PTFE衬里蝶阀应用于石化、冶金、电站、造纸等腐蚀性液体和气体介质工况。采用带有球形密封密封表面的衬PTFE包衬蝶板，配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门密封性能。

性能特点

操作轻便，严密的密封性能；

超长的使用寿命可做快速切断或调节流量之用；

阀体采用分体式，阀轴两端的密封由蝶板和阀座之间的旋转基面加氟橡胶

来控制，从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠；

阀轴不与腔内流体介质接触，更换阀轴方便，可在线更换；

双向气泡级密封；

极强的耐腐蚀性；

产品范围

尺寸范围：2~24"

压力等级：150LB

适用温度：-80~200

连接形式：对夹、法兰连接

驱动方式：手柄、蜗轮、电动、气动、液动等

主体材料：灰铸铁、球铁、碳钢、不锈钢

内件材料：球铁、碳钢、不锈钢等包衬PTF