3芯0.75平方纯铜国标RVV护套线

产品名称	3芯0.75平方纯铜国标RVV护套线
公司名称	深圳市龙岗区百世鼎盛电线电缆厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:百世鼎盛 型号:RVV 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田镇坂雪岗大道
联系电话	13530406167

产品详情

销售热线：13530406167 联系人：刘先生

3芯0.75平方纯铜国标RVV护套线

产品结构

导线： 导体为多股裸铜丝或镀锡铜丝绞合,符合GB/T3956第5种软导体。

绝缘： PVC/D型聚氯乙烯绝缘

颜色代码: 颜色表示,5芯及以下见GB5023.1 见4.1颜色识别,5芯以上见GB5023.1
见4.2数字识识别(黑色芯线白色数字编号可参照VDE0293)

芯线结构: 允许填满芯线之间的空隙,成缆允许并包有隔离层(PP带或无纺布包裹).但不会粘连绝缘线芯.

护套: PVC/ST5聚氯乙烯护套黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)

应用标准: GB5023.5 、 JB8734.4、 60227 IEC 53

3芯护套线，3芯国标护套线，3芯纯铜护套线

技术参数

额定电压： U0 / U 300 / 500V

测试电压：

绝缘0.6以下的:1500V,

大于0.6MM的:2000V

外被测试:2000V

最小弯曲半径

固定敷设：6×D(电缆外径)

移动安装：8×D(电缆外径)

使用温度

固定敷设：-10°C至+70°C

移动安装：-5°C至+70°C

抗辐射强度： 8×107cJ/kg

阻燃性： 通过GB/T18380阻燃测试

耐化学性： 参见耐化学性附表

3芯护套线，3芯国标护套线，3芯纯铜护套线

特性与符合性

特性：

◆ 机械性能好， 电绝缘性优异， 产品性能佳， 使用更安全。

◆ 良好的耐寒性、 耐潮性

◆ 使用小的弯曲半径， 能承受较大的机械外力

符合认证:

典型应用

适用于在机床制造、 成套设备安装工程、 电站、 暖气和空调安装等场合。 也可用于仪器， 仪表、 机械工程系统、 家用电器、 照明等使用要求柔软场合。