

甲庚5-15免托板水泥砖机设计独特 出模即可码垛

产品名称	甲庚5-15免托板水泥砖机设计独特 出模即可码垛
公司名称	河南省甲庚机械设备有限公司
价格	72000.00/个
规格参数	品牌:甲庚 型号:5-15 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市巩义市紫荆路与河洛路交叉口向东500米路南
联系电话	0371-68169519 13673615669

产品详情

甲庚水泥砖机设备厂全体员工视砖机设备质量为生命，奉用户为上帝，并一贯遵循对每一道工序负责，对每一台产品负责，对每一位用户负责的质量方针，竭诚为用户服务。

甲庚5-15免托板水泥砖机8个小时产标砖：240x115x53mm 4.8万块，每板26块，产空心砖：390x190x190 7500块，每板4块，多排孔砖：240x115x90mm 24000块，每板12块。是投资们最喜爱的低碳水泥砖机产品！甲庚5-15免托板水泥砖机技术参数：成型面积 800x600(mm)成型高度 32-200(mm)成型周期 11-15(s)托板尺寸 850x550x30(mm)主机重量 8.5(t)主机功率 26.5kw5-15免托板水泥砖机荣获 ” 国家重点新技术、新产品推广项目 ” 突出优势：

- 1、本机为高压免烧压砖机，可压制高强度、高质量、低成本制品。
- 2、机械式振动双面加压，产品质量好，棱角分明、无粘模、卡模。
- 3、传动机密闭，易操作，便于维修。
- 4、广泛适用于炉渣、石粉、河沙、矿渣、风化石、建筑垃圾、工业废渣、高炉水渣、钢渣等原料，一般两种原料以上即可生产免烧砖。
- 5、一机多用，主要生产标准砖，更换模具可制作盲孔砖等。
- 6、本机增加了振动加压排气机构，强制加料机构，具备动力小、成型压力大、布料充足均匀、密实度高的优点，尤其是因设计独特，可以压制高掺量炉渣免烧砖而不产生加气层。5-15免托板水泥砖机砖制品自然养护要求：

1.养护的场地要足够大，能够放置大量的成品免烧砖。2.养护的场地要干净、平整，防止因为场地问题导致免烧砖发生变形。3.静养时间在6小时左右，就可移动免烧砖或将免烧砖脱开托板，将免烧砖移到成品

堆放的场地进行自然养护，堆垛时应轻拿轻放。4.码垛不宜过高(1.3m以下)，防止压坏底层免烧砖。5.堆放后一般需要每天浇两次水，浇水次数根据温度而定，冬季不需要浇水。6.养护平均气温20度左右。7.养护时，为了保持一定的湿度，可用塑料薄膜进行覆盖；冬季气温很低时，应采取保温覆盖措施。8.免烧砖一定要达到养护周期才可使用，国家标准28天，一般养护一星期后就可以出售。

联系方式：

河南省甲庚机械有限公司

厂址：河南省郑州市巩义新汽车客运站向东300米

刘经理：13673615669

官方网站：<http://www.hnjiageng.com/>

Q Q: 295229369

微信：13673615669