

# 3RW3026-1BB14

产品名称	3RW3026-1BB14
公司名称	深圳市卓畅科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:西门子 规格:原装正品 包装:原包
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐宝莲11-2号
联系电话	0755-23502382 13713710315

## 产品详情

大容量程序和数据存储器杰出的实时响应 - 在任何时候均可对整个过程进行完全控制，从而提高了质量、效率和安全性易于使用STEP 7-Micro/WIN工程软件,同时，连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势。如：冲压机床，磨床，印刷机械，橡胶化工机械，中央空调，电梯控制，运动系统等，其优异性能表现在以下特点。西门子软启动器3RW3037-1BB14  
,63A、30KW/400V、螺钉接线端子我公司经营西门子全新原装现货plc；s7-200s7-300s7-400 s7-1200  
触摸屏，变频器，6fc，6sns120v10 v60 v80伺服数控备件：原装进口电机（1la7、1lg4、1la9、1le1），国产电机（1lg0，1le0）大型电机（1la8，1la4，1pq8）伺服电机（1ph，1pm，1ft，1fk，1fs）西门子保内全新原装产品‘质保一年。

（只卖原装货，要非原装货的请绕道）

大量现货供应

【全新现货 原装正品 假一罚十 价格美丽 服务舒心】

【长期合作客户之首选】

-----  
（西门子授权代理商）

联系人：吴宇（销售经理）

服务热线：13713710315

QQ/微信：164235855

公司电话：400-609-8505

公司传真：0755-23502382

=====

### 3RW3026-1BB143RW3026-1BB14 【公司介绍】

深圳市卓畅科技有限公司是一家专注于工控智能自动化产品的高科技民营企业，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC 复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，深圳卓畅科技公司在与德国 SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面，为广大用户提供了 SIEMENS 的新技术及自动控制的优质解决方案。西门子软启动器 3RW3036-1BB14, 45A、22KW/400V、螺钉接线端子,这样，机械负载和电源电压压降能够可靠的得到降低。西门子软启动器 3RW4036-1BB14, 45A、22KW/400V、螺钉接线,从而减少电机起动时的电气及机械冲击。当电机达到正常转速后，旁路接触器接通；电机起动完毕后，HPMV-DN 继续监控电机并提供各种故障保护。初学者和专家的理想选择集成的 R-S 485 接口或者作为系统总线使用极其快速和精确的操作顺序和过程控制通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程。西门子软启动器 3RW3013-1BB14, 3.6A、1.5KW/400V、螺钉端子,这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏，如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。

目前，深圳卓畅科技与国内众多前工厂、集团合作，为其提供配套产品和服务，也为国内工业自动化控制领域的企业提供西门子自动智能化产品和优质解决方案，并获一直好评！有任何需求请咨询：13713710315（吴宇）这一切都使得 SIMATIC S7-200 Micro PLC 在一个紧凑的性能范围内为自动化控制提供一个非常有效和经济的解决方案。S7-300 系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。由于可调电流限值，还可以可靠地避免突然的电流峰值还可使用 PROFIBUS DP PROFINET 模块升级 SIRIUS 3RW44 软启动器。由于其通讯能力和可编程控制输入和继电器输出 SIRIUS 3RW44 软启动器可轻松、快速集成到更高一级的控制器中。此外，还具有爬行速度功能，可用于定位和设置工作。通过该功能，可控制电机以减小的转矩和可调低速双向转动另 SIRIUS 3RW44 软启动器还具有新的、组合式 DC 制动功能,所以一上市就在各行各业中得到了广泛应用。S7-200 系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛，覆盖所有与自动检测，自动化控制有关的工业及民用领域,同时，连接启动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短启动时间、简单布线和快速调试使得软启动器具有明显的成本优势。西门子软启动器 3RW3017-1BB04, 12.5A、400V/5.5kW、螺钉接线端子,电压斜坡软启动；启动电压的调节范围  $U_s$  为 40% 至 100%，斜坡时间  $t_R$  为 0s ~ 20s。