

西门子11KW软启动3RW3026-1BB14

产品名称	西门子11KW软启动3RW3026-1BB14
公司名称	深圳市卓畅科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:西门子 规格:原装正品 包装:原包
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐宝莲11-2号
联系电话	0755-23502382 13713710315

产品详情

极高的可靠性: 即使在时间要求苛刻的过程控制中, 也可以使用特殊的系统中断功能, 高速计数器和信号输出使能。西门子软启动器3RW4443-6BC44, 203A、110KW; 400V螺钉接线, 启动时避免电源电压波动, 该方法创建了速度、扭矩和电流上升上一致的电机软启动, 从而可实现电机的缓和两相启动。同时, 启动操作的声音质量与三相控制软启动器接近。可通过电机软启动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现。因此命名为“极性平衡”。电压斜坡软启动; 启动电压的调节范围 U_s 为 40% 至 100%, 斜坡时间 t_R 为 0s ~ 20s。2. 西门子软启动器3RW30设计紧凑, 占用空间小, 并且集成有旁路触点, 可以有效的降低热损耗; 本征设备保护脱扣或电机过载保护脱扣来结束该过程。该功能的结果就是电机的实际软启动时间要比软启动器上选择的软启动时间长。该方法创建了速度、扭矩和电流上升上一致的电机软启动, 从而可实现电机的缓和两相启动。同时, 启动操作的声音质量与三相控制软启动器接近。这些软启动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏, 如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。我公司经营西门子全新原装现货plc; s7-200s7-300s7-400 s7-1200 触摸屏, 变频器, 6fc, 6sns120v10 v60 v80伺服数控备件: 原装进口电机 (1la7、1lg4、1la9、1le1), 国产电机 (1lg0, 1le0) 大型电机 (1la8, 1la4, 1pq8) 伺服电机 (1ph, 1pm, 1ft, 1fk, 1fs) 西门子保内全新原装产品 ‘质保一年。

(只卖原装货, 要非原装货的请绕道)

大量现货供应

【全新现货 原装正品 假一罚十 价格美丽 服务舒心】

【长期合作客户之首选】

(西门子授权代理商)

联系人：吴宇 (销售经理)

服务热线：13713710315

QQ/微信：164235855

公司电话：400-609-8505

公司传真：0755-23502382
=====

西门子11KW软启动3RW3026-1BB14西门子11KW软启动3RW3026-1BB14 【公司介绍】

深圳市卓畅科技有限公司是一家专注于工控智能自动化产品的高科技民营企业，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，深圳卓畅科技公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面，为广大用户提供了SIEMENS的新技术及自动控制的优质解决方案。这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏，如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。西门子软启动器3RW4445-6BC44,313A、160KW；400V螺钉接线,丰富的扩展性：应用领域从更换继电器和接触器一直扩展到在单机、网络以及分布式配置中更复杂的自动化任务。S7-300也越来越多地提供了对以前曾由于经济原因而开发的特殊电子设备的地区的进入。从而降低了热损失，使设计更加紧凑，且无需外部旁通电路。可提供多种型号的 SIRIUS 3RW30 软起动器：,S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛，覆盖所有与自动检测，自动化控制有关的工业及民用领域，由于集成式状态监控和故障监控，该紧凑型软起动器具有许多不同的诊断功能。使用 4 个 LED 和继电器输出，来指示工作状态以及电源或相位故障、负载缺失、不允许的脱扣时间/等级设置、热过载或设备故障等,内部本征设备保护可防止晶闸管热过载及功率方面的缺陷。另一个选择，可使用半导体保险丝防止晶闸管短路。西门子软启动器是一种优质的电机控制装备，它集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护等多种功能于一体，它填补了星-

三角启动器和变频器在功能实用性和价格之间的鸿沟，具有非常优良的性能

目前，深圳卓畅科技与国内众多前工厂、集团合作，为其提供配套产品和服务，也为国内工业自动化控制领域的企业提供西门子自动智能化产品和优质解决方案，并获一直好评！有任何需求请咨询：13713710315（吴宇）西门子软启动器3RW4427-3BC44,93A、45KW；400V笼卡式接线,该方法创建了速度、扭矩和电流上升上一致的电机软启动，从而可实现电机的缓和两相启动。同时，启动操作的声音质量与三相控制软启动器接近。这不仅使得电机的两相启动高达 250 kW（400 V 时），也避免了如使用 wye-delta 启动器产生的电流和转矩峰值。处理技术的发展带来了新机会，而不仅仅是更智能或更强大的算法。让我们看看为制造机器增加视觉功能的应用案例。这些系统传统上设计为形成协作分布式系统的智能子系统网络，该系统允许模块化设计。3. 西门子软启动器3RW30配置有电子灭弧系统，在运行期间会保护软启动器的旁路触点，防止发生故障时，造成旁路触点的损坏；同时，连接启动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短启动时间、简单布线和快速调试使得软启动器具有明显的成本优势。型号用于 22.5 mm 外壳内的定速三相电机，无旁通启动器额定功率达 55 kW（400 V 时），可用于三相电网中的标准应用。该款软启动器具有尺寸小、功耗低和易于调试等优点。和常规启动器相比，极大地节省

了空间，减少了布线，一达到选择的电流限值，剩下的只需设置软起动期间的起动起点（软起动升降率由起动电压和软起动时间决定）。从此刻开始，可通过控制软起动器电压以使电机电流保持为常数。可通过电机软起动完成