

新型西班牙伸缩座椅

产品名称	新型西班牙伸缩座椅
公司名称	北京大倪体育设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区东高村镇南张岱东路76号
联系电话	010-69759585 13810180222

产品详情

北京大倪一家伸缩看台生产厂家,可根据客户要求定做和设计新型西班牙伸缩座椅。专业体育场馆、影剧院、会议中心及演播厅及院校礼堂座椅的工程服务商。在国内外很多工程成功案例

产品名称；新型伸缩看台座椅/ 产品型号：DN-新001

产品材质说明：

- 1.活动看台性能及座椅位置:全电动看台机架电动推拉，座椅固定于台阶前端，不占用台阶通道，符合消防要求的突发事件快速逃生的功能。活动看台在使用时呈阶梯状，回缩后呈匣状。场地利用率高。
- 2.活动看台座椅的椅座、椅背、外壳:椅座、椅背、外壳为1.5mm厚凸点钢板冲压成型，椅背翻转机构组件为4mm厚钢板，椅座、椅背配有 60mm × 2mm的无缝钢管作连接管。
3. 活动看台动力系统: 采用电动控制，电动控制器可采用手持控制器或无线遥控制器，电源由附近配电箱取得，配备活动看台运行安全防护装置。动力系统装有警示灯及警示喇叭，在看台伸缩时发出警铃及警示灯光，以提醒他人注意安全。
- 4.活动看台的台阶:台阶高300mm，阶深900mm。
- 5.座椅尺寸参数:座宽470mm，座位均等间距为500mm，座深470mm，座高435mm，椅座、椅背合起来时的总厚度100mm。
- 6.座椅布料粘贴要求:可灵活更换布料。
- 7.座椅泡棉:冷发泡一体成型泡棉，座泡密度60Kg/m³，背泡密度50kg/m³。

8.座椅布料:采用高级纺织复合面料，达到国际质量标准，造型简洁，颜色深灰色搭配橙色，阻燃级别达到B1级，具有防潮、防霉、耐磨等性能。

9.活动看台的机架主梁、横梁及支撑件:采用优质方管、钢板及其他钢制配件焊接组合成型，不允许现场焊接安装，牢固度要高。且在机架的上、下部装有纠编功能的导轨系统及平衡调节系统，以确保系统在伸缩运行过程中不产生跑偏现象及人员在看台上走动时不出现晃动摇摆现象。

10.脚轮:看台钢架底部脚轮采用钢制轮外包聚氨脂材料，双轴承脚轮检测报告能满足计算书的受力要求，在地板上滚动时，不能伤害地板，并不会留下滚动痕迹。

11.地板:通道地板：采用18mm的优质环保多层实木板高温模成型，表面覆盖耐磨防滑地板胶，看台前沿采用铝合金型材包边梁，通道台阶为下沉式台阶并附通道指示灯。

12.活动看台侧挡板及护栏:护栏及机架侧挡板均采用封闭式金属板，满足：1、牢固、美观；2、使用方便，最大限度减少人力操作。

13.表面处理:座椅、活动看台机架侧挡板、护栏及所有的五金件经酸洗、磷化工艺进行除锈处理，并经高温静电喷粉工艺饰面，以确保长久使用不生锈