

# 无线电梯摄像机

产品名称	无线电梯摄像机
公司名称	佛山市羽瞳电子科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教羊额村委会周地工业区永安路9号之48（注册地址）
联系电话	13711220245

## 产品详情

为什么要使用5GHz频率的无线电梯系统：

- 1，因为我们大部分家用的WIFI频率都是2.4GHz左右，市面上的2.4G无线电梯产品受的干扰源比较多，不稳定。
- 2，现在电梯轿厢里大部分都会安装移动运营商的4G发射接收设备，他的频率包括了从1.8G-2.8G，对老款的2.4G无线电梯摄像机有很大的干扰。
- 3，5GHz频率的无线收发系统峰值带宽可以达到900M，是普通2.4G无线收发系统的9倍，保证了高清图像的不卡顿。

无线电梯系统与普通布线的电梯监控系统有那些优势：

电梯用大功率无线网络监控摄像机系统，主要是为了解决在高档电梯中安装高清监控摄像机的施工布线不方便及节约成本或而设计的。

优点：

- 1，无需布置电梯用摄像机随行缆，节约线材及施工成本。
- 2，产品为960P或1080P高清监控画质传输，实现全高清全网监控。
- 3，解决当前电梯用网络随行缆容易折损维修难的问题。

节约成本计算（30层楼）：

- 1，与布光纤相比：人工+光纤+光纤收发器一对，最少要1500元以上。

2, 与布电梯专用网络缆相比：人工+电梯网络随行缆（9元/米），最少要1800元以上。

3, 如果电梯已经有同轴缆：要实现高清网络监控，必须要加一对网口转同轴设备，硬成本也要850元。

以上成本只是计算了电梯内布线的成本，并没有包括电梯摄像机在内。

4, 只需在轿厢和井底安装设备，可以很好的节约安装时间，维修更换设备也更方便。

针对电梯内的狭小空间及复杂光线，我们要怎样的电梯摄像头：

电梯内空间有限，反射面太多，照明往往不足或过于明亮，因此选配监控摄像机最好选择带宽动态型的，而且是彩色转黑白低照度都可以监视的监控摄像机。安装方式根据电梯的高度选择天花吸顶式还是飞碟暗装式，以美观实用为标准。当然摄像机抗干扰功能最好具备，电梯内强电场很明显，不具备此功能摄像机的图像干扰条纹明显，画面不干净，影响录像效果。无论是在写字楼，小区，商场，学校等等地方的电梯里安装监控摄像机都是一件非常危险的事情。一定要专业的工程师，并且有电梯维修工作人员从旁协助，才可以开展监控工程。使用无线电梯监控系统可以尽可能的缩短安装时间，也不用像传统的有线监控那样布随行线缆，可以更好的保障工程的顺利进行。

我们的高清网络电梯监控摄像的优点是：

1, 摄像机产品外观设计使用铝合金结构，结实耐用，发射接收器使用5G频率完全无干扰。

2, 使用130万/200万的高清感光芯片，具备高清晰、低照度及宽动态的图像处理能力。

3, 使用宽角度的2.8mm高清300万像素镜头，适合监控电梯的小型空间，视角更宽。

4, 带拾音功能，不但可以监控图像，还能听到声音。

5, 外观高端、大气，是业主和工程商使用在高端电梯上的首选产品。

6, 兼容各种品牌的ONVIF 协议NVR录像机，是你工程产品的最佳选择。