

会议室专用摄像机

产品名称	会议室专用摄像机
公司名称	佛山市羽瞳电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教羊额村委会周地工业区永安路9号之48（注册地址）
联系电话	13711220245

产品详情

烟感摄像头功能特点：隐藏式摄像头安装，便于重要会议及谈判取证，产品说明：

高清晰画质

支持双码流即插即用，多种网络云服务开启安高清晰，高清1080P实时编码照度：彩色0.1Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR先进工程学设计,严格的装本工艺，可靠性高支持各类信息叠加(如：ID、IP、DDNS服务器等)，方便使用采用先进的H.264 HP视频压缩技术，

实现超低码率、防云监控支持各类手机远程监控（iPhone, Android, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian）支持多种网络浏览器（IE、Chrome、Firefox、Safari）支持自动增益,自动电子快门功能,适应不同监控环境支持与NVR对接，支持ONVIF标准,支持海康、大华、BOSCH，雄迈，中维，天视通、三星等NVR

名称 200万烟感网络摄像机
摄像机参数技术参数

传感器类型	1/3" 高清CMOS传感器、宽动态、低照度芯片
低照度	彩色0.1Lux @(F1.2,AGC ON)黑白0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)
快门	1/50(1/60)秒至 1/100,000 秒
日夜转换模式	IR-CUT红外联动/摄像机光线判断自动切换
镜头	高清专用镜头3.6mm
调整角度	支架旋转
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 HighProfile, JPEG抓图
压缩输出码率	32 Kbps~6Mbps
图像	
大图像尺寸	1280*1080

图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	网络存储
存储功能	移动侦测,视频丢失,网线断,IP 地址冲突
智能报警	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,
支持协议	PPPoE,SMTP,NTP,onvif
通用功能	防闪烁、心跳、密码保护、图像镜像、180度翻转、自动彩转黑IRcut、日光灯防闪,自动增益可调节、电子宽动态、1-25帧率可调1080/960/720/DI三码流可选/双码流输出/电子慢快门
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
视频输出	无
一般规范	
工作温度和湿度	-20 ~60 , 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V/2A \pm 10%
功耗	3.5W
尺寸(mm)	130mm*55mm
重量	250g