

# 上曼电气平齐安装隔离开关MXP0-4P20A

产品名称	上曼电气平齐安装隔离开关MXP0-4P20A
公司名称	温州拓安电气有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:NENMMAN 型号:MXP0-4P20A 电压:380V
公司地址	乐清市柳市镇上屋村
联系电话	18815081778

## 产品详情

NENMMAN 品牌MXP防水隔离开关/防水负荷开关/防尘隔离开关/防尘负荷开关/防水开关适用于带载分断和接通需要频繁操作的电阻或电阻和电感混合电路，能可靠的应用在照明设备、工业机器设备上使用，还可用于AC3和DC3类电动机的直接切换。其高开关能力保证了频繁通断时工作的可靠性；作为维修开关和保险开关使用时，在“O”部位可以加装3把挂锁，从而保证使用者人身的安全。

MXP0防水隔离开关/防水负荷开关采用五防设计，具有较好防水和防尘功能，能有效的防止尘埃、油污的进入，在遇雨水或强烈喷水时不会影响产品的使用性能；同时具备防腐、防紫外线、耐寒耐高温、抗老化等特性；能满足人们所有不断增加的户外用电需求、完美的解决您在雨水、灰尘、冰冻、高腐蚀、强紫外线等恶劣环境中安全用电的困惑，且不影响开关的性能，防护可靠安全，操作简便快捷，能有效的保护人身与电路及设施的安全。

MXP0防水隔离开关/防水负荷开关主要应用在冶炼、化工、电力、矿山、给排水处理厂、建筑工地、洗车场和机械制造、汽车制造、机场、铁路

MXP防水隔离开关/防水负荷开关（防水/防尘/防腐蚀/防紫外线/ IP56）产品特点：

执行标准：GB14048.3/IEC60947-3。

防护等级：IP56；

配装护盖的接线端子符合VDE0106，确保了指触安全；

配装防水、防尘、绝缘外壳；

MXP提供800种标准触点组合，可灵活的无限的组合数目；

具有各种不同安装方式的铭牌，可以灵活地满足具体应用的需要；

在制造过程中不使用聚氯联苯、氟利昂、石棉和硅树脂，触头材料不含镉，完全符合环保要求。

应用范围：

MXP0可作为维修开关（加挂锁时可防止维修、维护时的开关误操作）

MXP0可连接各种电负载并配装外壳的总开关。

安装方式：表面安装（明装）。

外形尺寸：80 × 100 × 100mm

安装尺寸：60 × 90mm

安装孔径：4.5mm

MXP0防水隔离开关/防水负荷开关/防尘隔离开关/防尘负荷开关/防水开关壳架电流:

MXP0涵盖2P、3P、4P；10A、16A、20A。

MXP1涵盖2P、3P、4P；20A、25A、32A。

MXP3涵盖3P、4P、5P；32A、40A、50A、63A。

MXP5涵盖3P、4P、5P、63A；80A、100A。

说明：可配装2个辅助接点，另设“N”线与接地点位！